

2、开标一览表

招标项目名称： 乌恰县政务服务大厅硬件设备升级改造采购项目（二次）

招标项目编号： WQZFCG(ZB)-2025-067

包号：标项一

单位：元（人民币）

项目名称	乌恰县政务服务大厅硬件设备升级改造采购项目（二次）	
供货期	20日历天（以实际签订合同内容为准）	
投标有效期	60天	
投标报价 (人民币)	小写	¥389000.00元
	大写	叁拾捌万玖仟元整

填写说明：

1. 开标时，本表中的内容与响应文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3. 投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4. 必须在响应文件中装订。

5. 投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称： 新疆万雨生物科技有限公司（加盖公章）

法定代表人签字或盖章： 张娜

授权代表签字或盖章： 娜张

签署日期： 2025 年 07 月 03 日



3、投标分项报价表

项目名称: 乌恰县政务服务大厅硬件设备升级改造采购项目(二次)

项目编号: WQZFCG(ZB)-2025-067

包号: 标项一

单位: 人民币(元)

序号	货物名称	数量	单位	规格	品牌	型号	单价(元)	总价(元)
1	窗口互动终端(叫号)	45	台	<p>总体要求:自动读取业务系统提供的标准数据接口,实现窗口叫号功能;可与政务一体化平台无缝对接;功能要求:提供叫号功能,可关联对应窗口,解决部分窗口因专网无法叫号问题。界面友好:系统界面规划整齐,易于学习掌握和操作使用。</p> <p>性能要求: android四核处理器;内存≥2GB;内置存储器≥32GB;存储类型:闪存;触摸屏类型:电容式;显示模块:≥10.1英寸,支持触摸,分辨率:1920*1200;网络类型:WIFI、RJ45、蓝牙;定制安卓系统;接口:USB*2,HDMI IN*1,RJ45*1;麦克风:采用麦克风阵列,模块声音识别灵敏度高、信噪比度高;支持2通道线路输出和输入音频;音频性能最大位宽16位;电源:独立DC接口供电;</p> <p>采用底座和屏幕一体式设计,符合人体工程学;底座带有防滑装置,无粘性、吸附能力强,可附着在工作台上,避免窗口人员操作设备时导致的滑动。触摸屏幕四周无任何物理按钮,可避免因误操作导致设备无法正常使用的情况;物理开关按钮设置在机身后侧,可避免误操作导致程序退出情况发生;设备带有触摸感应按钮,可以支持一键呼叫功能;设备支持通电开机、断电关机,定时关机功能,可设置开关机方式,易维护。可支持连接扫描模块、身份证读卡模块。</p>	SHOY UA硕 远触 控	SY-1 52	1500	67500
2	窗口互动终端(评价)	45	台	<p>总体要求:自动读取业务系统提供的标准数据接口,实现办事满意度评价;可与政务一体化平台无缝对接;功能要求:提供办事满意度评价功能,可关联对应窗口,可提供按钮进行评价满意度的数据统计;支持同屏显示功能,可让窗口人员电脑界面在终端上同步显示,让办事人员可快速核对录入内容。界面友好:系统界面规划整齐,易于学习掌握和操作使用。</p> <p>性能要求:android四核处理器;内存≥2GB;内置存储器≥32GB;存储类型:闪存;触摸屏类型:电容式;显示模块:≥10.1英寸,支持触摸,分辨率:1920*1200;网络类型:WIFI、RJ45、蓝牙;定制安卓系统;接口:USB*2,HDMI IN*1,RJ45*1;麦克风:采用麦克风阵列,模块声音识别灵敏度高、信噪比度高;支持2通道线路输出和输入音频;音频性能最大位宽16位;电源:独立DC接口供电;</p> <p>采用底座和屏幕一体式设计,符合人体工程学;底座带有防滑装置,无粘性、吸附能力强,可附着在工作台上,避免办事群众操作设备时导致的</p>	SHOY UA硕 远触 控	SY-1 52	1500	67500

				滑动。触摸屏幕四周无任何物理按钮,可避免因误操作导致设备无法正常使用的情况;物理开关按钮设置在机身后侧,可避免误操作导致程序退出情况发生;设备带有触摸感应按钮,可以支持一键呼叫功能;设备支持通电开机、断电关机,定时关机功能,可设置开关机方式,易维护。				
3	LED室内 双色条屏	37	m ²	1、双色室内显示屏 2、大屏尺寸:约37m ² (长120m*高0.304m) 3、像素管直径:3.75mm 4、点间距:4.75mm 5、发光点颜色:1红1绿 6、密度:44320点像素/m ² 7、可显示内容:文字 8、LED驱动方式:1/16扫描驱动 9、刷新频率:≥120帧/秒 10、亮度:≥150cd/m ² 11、外框结构:专用外框	SHOY UA硕 远触 控	F3.7 5	3200	11840 0
4	单色/双 色异步控 制卡	60	个	1、控制范围:256*4096点 512*2048点; 2、通讯方式:网口通讯 10M/100M自适应; 3、输出接口:标准50P输出; 4、灰度级别:无; 5、外接传感器:不支持。	SHOY UA硕 远触 控	SY-1 13	500	30000
5	排队取号 机	2	台	总体要求:自动读取业务系统提供的标准数据接口,可通过排队取号机上选择办理事项,自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能;支持输入身份证号与取号人人脸比对功能;后台根据所办事项、窗口业务等自动分配办理窗口号,并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信息,并可支持通过相关硬件设备实现语音广播、短信进行提醒。刷卡功能,人证比对功能:办事人员在取号机上选择办理事项,刷二代身份证,结合双目摄像头,实现活体检测、人证比对,可快速打印出号票,支持排队、呼叫和显示、转移、预约、插队和掉队处理;可配置人证比对功能。支持多个等候区提示等候信息,各等候区可显示独立或汇总排队信息。通过相关硬件设备实现语音通知功能:呼叫某一排队号码时,语音系统将同时呼叫该排队号码。语音系统还可实现重呼、回呼、任意呼叫等功能。叫号语音可接入中心广播系统,可按区域广播叫号语音。通过相关硬件设备实现短信通知功能:快呼叫某一排队号码时,可支持短信通知办事人员尽快前往办事窗口。工作时段设定功能:各项业务的工作时段及暂停时段客户完全可以自主设定; 缺纸报警功能:支持打印缺纸报警;界面友好;系统界面规划整齐,易于学习掌握和操作使用。 CPU≥双核处理器;固态硬盘≥240G;内存≥8G;正版windows操作系统;显示模块:≥32英寸,支持触摸,分辨率1920*1080;支持IPv6; 机柜结构:豪华立式机柜,全钢板结构。热敏打印模块性能:打印速度:200mm/秒,打印模块寿命:1500万行,切刀寿命:150万次,纸张:80mm宽热敏纸;二维码扫描模块:接口RS232;识读模式:感应识读;光源:白光; 二代证识别模块:内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM,支持符合Type A和Type B规范的非接触卡,以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》;双目摄像头:连接接口:USB2.0;供电方式:USB供电;红外灯亮	SHOY UA硕 远触 控	SY-1 75-3 2寸	10000	20000

				<p>灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能；无人值守系统：主机设置成定时开关机。以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。</p> <p>预留安装位置：社保卡。</p>				
6	公共广播控制主机	1	台	<p>总体要求：可实现控制广播叫号终端的专用管理机，可实现语音合成功能，内置语音服务，可提供业务系统WCF服务进行调用。实现功能：含广播控制主机程序，可以控制不超过100个广播叫号终端，可以给任意广播叫号终端发送语音文件进行播；可以按独立广播区域进行设置，通过内置的服务程序，实现分区叫号功能</p> <p>技术参数：工控主机；CPU≥双核处理器；工业级主板及电源；内存≥8G；硬盘≥1T；千兆网卡；windows正版操作系统。</p> <p>可以控制不超过100个广播叫号终端。</p> <p>含语音合成授权。含广播控制授权。</p>	康美	AEO-8800	10000	10000
7	广播叫号终端	2	台	<p>总体要求：按独立广播区域放置，能通过网络接收公共广播控制主机远程传输的音频文件和控制信号，控制功放进行广播。</p> <p>设备功能：IP网络音频编、解码终端机，内置立体声定阻功率放大器。</p> <p>输入接口：本地具有一个双声道线路输入接口、一个话筒输入接口；</p> <p>输出接口：一个线路输出接口，能输出至功放进行扩声；</p> <p>网络接口：标准RJ45×1；</p> <p>传输速率：10M/100Mbps；</p> <p>音频格式：MP3；</p> <p>采样率：8K~48KHz；</p> <p>音频模式：16位立体声CD音质；</p> <p>输出频率：20Hz~20KHz；</p> <p>支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（广播）</p> <p>谐波失真：≤0.1%</p> <p>信噪比：≥90dB</p> <p>外接扬声器输出阻抗及功率：8Ω，2×20W。</p>	康美	IP-220	5000	10000
8	公共广播功放	2	台	<p>1、支持2路话筒输入。</p> <p>2、支持2路AUX输入。</p> <p>3、支持1路EMC输入。</p> <p>4、支持1路紧急输入线路具有最高级优先，强行切入优先功能。</p> <p>5、采用开关电源和D类数字功放，节约能源和提高功放效率。</p> <p>6、额定输出功率≥120W。</p>	康美	IP-260W	5500	11000
9	吸顶音响	6	台	<p>1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；</p> <p>2、最大声压级97±2dB，</p> <p>3、有效频率范围80Hz~20kHz；</p> <p>4、灵敏度（1W/1M）：≥88dB，声音清晰、音质好，明亮。</p>	康美	AEO-20WIP	500	3000
10	48口接入交换机	4	台	<p>48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP</p> <p>交流供电</p> <p>包转发率：87/166Mpps</p> <p>交换容量：432Gbps/4.32Tbps</p>	华为	S5735S-L48T4S-A1	5650	22600

11	综合布线	1	项	包含所采设备的布线及辅材费用	/	/	30000	30000
12	笔记本电脑	1	台	CPU: 兆兴KX-7000/8核、DDR5高速内存、14.5英寸2.5k高清屏、内存容量16GB、硬盘容量512GB; 屏幕刷新率: 90Hz 无线网卡: 单天线Wi-Fi6、内存频率3200MHz 操作系统: 银河麒麟桌面操作系统V10	联想 开天	N80z G2e	8000	8000
合计金额（小写）：¥389000.00元								
合计金额（大写）：叁拾捌万玖仟元整								

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应文件。

4. 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人： 新疆万雨生物科技有限公司 （盖章）

法定代表人或被授权人： 张娜 （签章）

日期：2025年07月03日

