



供应商名称： 克州新力材教学设备有限公司 (加盖公章)

法定代表人签字或盖章： 李昊 

授权代表签字或盖章： 李昊 

签署日期： 2025 年 07 月 21 日

4、投标报价明细表

项目名称： 阿图什市第八中学建设项目（设备采购）（三包）

招标编号： ATSCG-2025055-3

包号： 标项 3 单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	规格型号	交货时间	交货地点	数量	单位	单价	总价	备注
一、厨房设备配置清单										
1	三星盆台	华杰	尺寸：≥ 1800*800*80 0mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； —斗体Φ 25mm 圆角折 边工艺；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方指 定地 点	1	台	2745 .00	2745 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>—腿采用 ϕ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>							
2	靠背中拼双星盆台	华杰	<p>尺寸： 600*1600*800mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材；</p> <p>—台面采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型；</p> <p>—斗体 Φ 25mm 圆角折边工艺；</p> <p>—腿采用 ϕ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试</p> <p>试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	4624.00	4624.00	山东华杰厨业有限公司

3	双门平台雪柜	金百川	<p>JBC-LC-38</p> <p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>1. 前脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。</p> <p>2. 电脑版控制。冷冻竖中梁带加热丝。</p> <p>3. 自助回弹门，底板拉伸。</p> <p>4. 温度范围：冷藏-2-8°</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	7	台	3757.00	26299.00	山东金百川厨业科技有限公司
4	工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采</p>	甲方指定地点	12	台	2550.00	30600.00	山东华杰厨业有限公司

		<p>一台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固；</p> <p>一腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊；</p> <p>一配不锈钢可调节脚；</p> <p>▲1. 双层工作台通过 GB8624-2012 标准，在炉内温升情况下，质量损失率为 0%，燃烧性能等级达 A(A1) 级，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检</p>	<p>购单位的时间要求 按时供货及服务)</p>						
--	--	---	------------------------------	---	--	--	--	--	--

测报告复印件。

▲2. 双层工作台通过 GB/T38160-2019 标准，氮 $N\% \leq 0.10$ ，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲3. 双层工作台具有中国环境标志（II 型）产品认证证书（通过 GB/T24021-2001），须在全国认证认可信息公共服务平台查



			询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址。							
5	单星侧砧板台	华杰	<p>尺寸： 1500*760*800mm+150mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面采用 1.0mm 厚不锈钢板； —星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型； —斗体Φ25mm 圆角折边工艺； —腿采用 φ</p>	 <p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	3468.00	3468.00	山东华杰厨业有限公司

			38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； —配不锈钢 可调节脚；							
6	带背 残食 台	华杰	尺寸： 700*760*800 mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢板制作： —台面 1.0mm 厚不锈钢板； —面板四边 折边连内卡 槽加硬处理、 无卫生死角； —台面及用 1.0mm 不锈钢 码槽加硬； —台脚采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方 通满焊造脚； —拉伸 ϕ 300 收残口，配实 心可调弹脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	1300 .00	1300 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

7	立式锯骨机	鑫科悦	<p>JGJ-260A</p> <p>尺寸: 780*710*1690mm</p> <p>功率:650W</p> <p>电压:110V/60HZ 或 220V-240V380V/50HZ 切割厚度:5-155mm 切割高度:0-180mm</p> <p>转速:1420 转/分钟锯条规格:0.5(厚)*16(宽)*1650(长)工作台尺寸:500*380mm 毛重/净重 KG:46/40</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	1040 4.00	1040 4.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司
8	全能切菜机	鑫科悦	<p>YQC-850</p> <p>尺寸: 1200*530*1260mm</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、</p>	甲方指定	1	台	2601 0.00	2601 0.00	济南鑫科悦炊事机

			<p>*整机不锈钢，变频器调节、掀盖即停功能</p> <p>*采用铝镁合金材质</p> <p>*可加工蔬菜丝、片、丁。根茎类丝段, 0-35mm等。</p> <p>*输送带宽度100mm</p> <p>*YZW 防油耐磨电线人本</p>	<p>试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	地点					械有限公司
9	四门高身雪柜	金百川	<p>JBC-LD-10</p> <p>尺寸： 1220*760*1950mm</p> <p>1. 上脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。</p> <p>2. 电脑版控制。冷冻竖中梁和口框带加热丝。</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求</p>	甲方指定地点	5	台	6647.00	33235.00	山东金百川厨业科技有限公司



			<p>3. 自助回弹门。底板拉伸</p> <p>4. 温度范围： 冷藏-2-8° 冷冻 -10--23°</p>	<p>按时供货及服务)</p>						
10	三星盆台	华杰	<p>尺寸： 1800*760*80 0mm+150mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面采用 1.0mm 厚不锈钢板； —星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型； —斗体Φ 25mm 圆角折边工艺； —腿采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管； —配不锈钢</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	2601.00	2601.00	山东华杰厨业有限公司



			可调节脚；							
1 1	四层 平板 货架	华杰	尺寸： 1500*500*1600mm 用料及板材： 一采用 201 不锈钢管及板 材： 一竖架管采用 Φ 38*1.0mm 厚 不锈钢管型 材； 一层板 1.0mm 厚不锈钢板， 包边 40mm； 一层板用不 锈钢加强筋 加固； 一配 Φ 38mm 实心可调旋 转子弹脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方指 定地 点	1	台	1705 .00	1705 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 2	双通 暖碟 柜	华杰	尺寸： 2000*800*800mm 用料及板材： 一采用 201 不	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完	甲 方 指 定 地	1	台	6358 .00	6358 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>锈钢板制作： —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —台面及层 板用 1.0mm 不 锈钢码加硬； —侧板、层板 及辅助部位 1.0mm 不锈钢 板； —脚腿采用 Φ 75 铸铁外 包不锈钢重 力脚； —门板为 1.0 不锈钢板材， 门发泡； —热风循环 式加热。</p>	<p>毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	点					
1 3	油网 烟罩	华杰	<p>尺寸： 15000*1500* 500mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢板制作； —烟罩主体</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签</p>	甲 方 指 定 地 点	1	组	2384 2.00	2384 2.00	山东 华杰 厨业 有限 公司



			<p>结构板材厚度 1.0mm； 一防爆钢化玻璃灯罩、活动油网； 一烟罩以多段拼接的方式达到规定长度</p>	<p>订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
1 4	双门 燃气 蒸柜	华杰	<p>SZXT16/32-H JS 尺寸： 1060*940*1750mm 1. 采用优质 201 不锈钢加厚板材制作； 2. 进水方式采用自动入水液位控制器，防止干烧； 3. 全自动安全制连电子点火、熄火保护装置；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	1098 2.00	1098 2.00	山东华杰厨业有限公司



			4. 燃气种类： 天然气							
1 5	高身 四头 煲仔 炉	华杰	SPTT5.5/22- HJMG 尺寸： 900*1200*80 0mm+450mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢板制作 —整体采用 1.0mm 厚不锈 钢板，配备单 孔炉盘，带侧 围，中间带横 竖隔承。 —带引火款 安全阀；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	6936 .00	6936 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 6	可倾 燃气 汤锅	华杰	SDGT40-HJKQ T φ 900mm 不锈钢外壳， 直径 900mm*2.0mm 不 锈钢锅，30 管自引风灶	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严	甲 方 指 定 地 点	1	台	2312 0.00	2312 0.00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			头，电子点火，带熄保；不带水龙头。	格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
17	炉拼台	华杰	尺寸： 400*1200*800mm+450mm 用料及板材： —采用 201 不锈钢板制作； —台面、前脸、后背采用 1.0mm 厚不锈钢板； —用 1.0mm 不锈钢码槽加硬； — $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管为支腿， $\phi 25 \times 1.0$ mm 承，配不锈钢调节脚。	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	台	1445.00	7225.00	山东华杰厨业有限公司
18	双头双尾工程	华杰	SZCT40/80-R YC 尺寸：	合同签订后于 20 日内全部安	甲方指	1	台	1618.4.00	1618.4.00	山东华杰厨业

	炉	<p>2100*1200*800mm+450mm</p> <p>用料及板材： 一采用 201 不锈钢板制作 一台面及其他采用 1.0mm 厚不锈钢板； 一炉膛与炮台一体式设计 一炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，防止发生漏火损坏炒炉； 一设有来水摇摆龙头，前部设有排水槽，鼓风式风机； 一配备熄火保护装置； ▲1. 中餐燃气炒菜灶内置熄火保护</p>	<p>装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	定地点					有限公司
--	---	---	--	-----	--	--	--	--	------



系统在安全关闭后进入锁定状态的延迟时间 $< 30s$ ；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲2. 中餐燃气炒菜灶内置手动阀在高温 $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境下保持 23h，随后冷却至室温，在 600Pa 的试验状态下，手动阀的外密封泄漏量 $\leq 1.5\text{ml/h}$ ，投标文件中提供由国家认



可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲3. 在内漏 15kPa 试验条件下，中餐燃气炒菜灶内置阀门的空气泄漏量 \leq 3mL/h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲4. 中餐燃气炒菜灶具有食品接触产品安全认证证书（通过



			GB4806.9-2023标准),须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内,投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址。							
19	单头大锅灶	华杰	SDGT40-HJ80D 尺寸: 1100*1200*800mm+450mm 用料及板材: —采用201不锈钢板制作 —整体采用1.0mm厚不锈钢板 —炉膛内采	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求	甲方指定地点	6	台	9860.00	59160.00	山东华杰厨业有限公司



		<p>用耐火层隔热及耐火砖砌火位，防止发生漏火损坏炒炉；</p> <p>—设有来水摇摆龙头，前部设有排水槽，鼓风式风机；</p> <p>—配备熄火保护装置；</p> <p>▲1. 燃气大锅灶内置手动阀阀体在施加 1.5 倍公称压力且不低于 0.2Mpa 的压力不低于 1min，阀门在壳体强度试验中未出现渗漏、结构损伤；投标文件中提供由国家认可的第三方检测</p>	<p>按时供货及服务)</p>						
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--



机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲2. 在 60℃ 下，燃气大锅灶内置电磁阀延迟时间和开启时间 $\leq 1s$ ，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲3. 燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书（通过 GB4806.9-2023 标准），须在全国认证



			<p>认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址。</p>							
20	电热水器	雅丽诗	<p>WYDRSC-80 80L，圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，坚固内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	2601.00	2601.00	广东雅丽诗电器股份有限公司



2 1	双门 热风 循环 消毒 柜	华杰	RTP720 尺寸： 1300*700*19 10mm 用料及板材： —采用优质 不锈钢板制 作： —温度范围： 50—125℃； —柜体整体 发泡，采用聚 氨酯发泡，厚 度不小于 30 mm，保温效果 好； —容积： 720L； 功率： 4. 4kw ▲1. 热风循 环消毒柜通 过 GB17988-200 8 标准二星级 消毒标准且 消毒柜脊髓 灰质炎病毒	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	 甲 方 指 定 地 点	3	台	8381 .00	2514 3.00	山东 华杰 厨业 有限 公司
--------	---------------------------	----	--	--	--	---	---	-------------	--------------	----------------------------

灭活对数值
>4，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲2. 热风循环消毒柜符合

GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值 ≥ 5 ，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报



告复印件。

▲3. 热风循环消毒柜内置不锈钢消毒筐通过GB/T3280-2015 标准检测，且试验样品未见腐蚀、外观评级为 10 级或以上，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件。

▲4. 热风循环消毒柜具有食品接触产品安全认证证书（通过 GB4806. 9-2023 标准），须



			在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址。							
2 2	活动工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	1994.00	1994.00	山东华杰厨业有限公司



			筋加固； —腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊； —配脚轮；							
2 3	单星 盆台	华杰	尺寸： 1500*800*80 0mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； —斗体Φ 25mm 圆角折 边工艺； —腿采用 φ 38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； —配不锈钢	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	2312 .00	2312 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			可调节脚;							
2 4	长龙 洗碗 机	威科	<p>BTH2000</p> <p>尺寸: 4700*850*1450mm</p> <p>洗涤能力: 每 小时 1800-2700 件</p> <p>洗涤泵功率: 1.5KW</p> <p>传送功率: 1.5KW</p> <p>清洗加热器 功率: 18KW</p> <p>漂洗加热器 功率: 24KW</p> <p>烘干加热器 功率: 27KW</p> <p>最大配电量: 75KW</p> <p>基本清洗模 块: 结构包括 清洗+漂洗+ 双烘干系统, 模块化组合 设计; 整机清 洗、消毒、双</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准 (严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)</p>		1	台	1526 60.0 0	1526 60.0 0	山东 威科 电器 科技 有限 公司

烘干系统；三合一洗涤、烘干效果更加干净彻底，使餐具符合国家卫生安全使用标准，提高碗碟周转率，减少人工劳动力。

机器的主体结构均采用标准 SUS304 不锈钢、材料厚度：机架： $\geq 2.5\text{mm}$ 不锈钢骨架；水箱及上罩： $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板材；面板： $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板材，每个水槽过滤网、垃圾篮、排水杆、泵吸入滤网皆为 SUS304 不锈



			钢材质，双层隔热门，开启方式应便于清洁维护观察，其他五金附件均为不锈钢材质；							
25	四层平板货架	华杰	<p>尺寸： 1500*600*1600mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材： —竖架管采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢管型材； —层板 1.0mm 厚不锈钢板，包边 40mm； —层板用不锈钢加强筋加固； —配 Φ 38mm 实心可调旋</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	1965.00	1965.00	山东华杰厨业有限公司

			转子弹脚;							
2 6	四层 平板 货架	华杰	尺寸: 1200*600*16 00mm 用料及板材: 一采用 201 不 锈钢管及板 材: 一竖架管采 用 ϕ 38*1.0mm 厚 不锈钢管型 材; 一层板 1.0mm 厚不锈钢板, 包边 40mm; 一层板用不 锈钢加强筋 加固; 一配 ϕ 38mm 实心可调旋 转子弹脚;	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方指 定地 点	1	台	1734 .00	1734 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
2 7	大型 推车 式蒸 柜	华杰	DXKZC-A 尺寸: 1180*1000*1 880mm 1. 采用优质	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完	甲 方 指 定 地	3	台	3825 0.00	1147 50.0 0	山东 华杰 厨业 有限 公司

		<p>201 不锈钢加厚板材制作，厚度 1.0~1.5mm;</p> <p>2. 设备整体不发泡，采用隔热保温棉保温，门板发泡，发泡层厚度 50mm;</p> <p>3. 产品后面顶部装有双泄压排气口，提高产品安全防护性能，加强型铰链和渐进式门把手，优质密封胶条确保门缝不漏气；蒸箱顶部设计为坡顶，方便冷凝水汇集；</p> <p>4. 电热款每个门功率 24kW, 电压</p>	<p>毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	<p>点</p>					
--	--	---	---	----------	--	--	--	--	--



			<p>380V; 燃气款 每个门热负荷 40kW, 耗水量 20~30KG/H, 耗汽量每门 每小时 4 立方 5. 配可移动式推车一台, 5 寸加重脚 轮, 加厚不锈 钢管焊接制 作, 带有蒸饭 盘防滑动装 置, 防止推车 在推动过程 中, 饭盘从推 车上滑下;</p>							
28	工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸: 1800*800*800mm 用料及板材: —采用 201 不 锈钢管及板 材; —台面及层 板采用 1.0mm</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准 (严</p>	甲方指定地点	6	台	2550.00	1530.00	山东华杰厨业有限公司



			<p>厚不锈钢板； —台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固； —腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊； —配不锈钢可调节脚；</p>	<p>格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>						
29	四门高身雪柜	金百川	<p>JBC-LD-10 尺寸： 1220*760*1950mm 1. 上脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。 2. 电脑版控制。冷冻竖中梁和口框带加热丝。 3. 自助回弹门。底板拉伸 4. 温度范围：</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	6647.00	6647.00	山东金百川厨业科技有限公司



			冷藏-2-8° 冷冻 -10--23°							
30	对辊式馒头机	鑫科悦	MG65/2 尺寸: 1300*500*960mm *201 不锈钢压花护罩; *不粘辊。 *产量: 4000个/h	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	18496.00	18496.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司
31	搅拌机	鑫科悦	BM30 尺寸: 530*610*1020mm *带和面、拌馅料、打奶油 三种不同的搅拌器 *齿轮传动, 高效耐用;	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采	甲方指定地点	1	台	6647.00	6647.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司

			<ul style="list-style-type: none"> *无极调速，快慢由你； *防滑脚轮，方便移动； *设有过载保护，安全高效； *掀盖停机 	购单位的时间要求按时供货及服务)							
3 2	揉压 面机	鑫科 悦	<p>YMZD350A 尺寸： 720*490*104 0mm</p> <ul style="list-style-type: none"> *不锈钢护罩 *输送带防跑偏 *加厚内下塑料挡板 *刮板不锈钢加铜条，防止刮伤滚筒 *加大手轮，摇起来更轻松。 *带有急停和热过载保护装置 *内置三根滚 	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>		甲方指定地点	1	台	1676 2.00	1676 2.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司

			筒 *使用起来安全性能更好，防止压伤手 *产量更大，可以循环放置多块面团 *自动循环输送带，更人性化省时省力							
3 3	和面 机	鑫科 悦	HWJ-50A 尺寸： 1170*850*950mm 功率 380V/3kw，和面量 50kg/次，主要用于将小麦面粉与水按 1:0.4—0.45 的比例，根据加工工艺要求混合制成面团，替代手工操作，降低劳动强度，满足人	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	1	台	1242 7.00	1242 7.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司

			们饮食要求，也可用于其他同类物料的搅拌和混合。							
3 4	双星 盆台	华杰	尺寸： 1200*760*80 0mm+150mm 用料及板材： 一采用 201 不 锈钢管及板 材； 一台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； 一星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； 一斗体 Φ 25mm 圆角折 边工艺； 一腿采用 Φ 38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； 一配不锈钢 可调节脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	 甲 方 指 定 地 点	1	台	1734 .00	1734 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

35	油网 烟罩	华杰	尺寸： 8200*1300*500mm 用料及板材： —采用 201 不锈钢板制作； —烟罩主体结构板材厚度 1.0mm； —防爆钢化玻璃灯罩、活动油网； —烟罩以多段拼接的方式达到规定长度	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	1	组	1303 3.00	1303 3.00	山东华杰厨业有限公司
36	电饼铛	亿阳	YXD60-A2 尺寸： 660*810*750mm 总计功率 5kw。上下火分别自动控温，具有升温速度快，损耗低，生产效率高特点。电	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的	甲方指定地点	3	台	2312 .00	6936 .00	山东滨博亿阳电器有限公司

			饼铛的上下 铛结构严密， 在烙制过程 中，基本不失 水分，保证食 品松软适度。	时间要求 按时供货 及服务)						
3 7	三层 电烤 箱	祥兴	FKB-3 尺寸： 1230*800*15 50mm 用料及板材： 一采用优质 不锈钢板制 作 一采用电热 丝，网状排 布，火力均 匀； 一旋钮控制， 精确度高，误 差小，准确控 制温度； 一电器元件， 坚固耐用，上 等钢材，高温 布窜热，不变 形。	合同签订 后于20日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方 指定 地点	1	台	1011 5.00	1011 5.00	佛山 市华 旗汇 食品 设备 有限 公司

38	活动工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固； —腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊； —配脚轮；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准。（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	1994.00	1994.00	山东华杰厨业有限公司
39	四层平板货架	华杰	<p>尺寸： 1500*500*1600mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签</p>	甲方指定地点	1	台	1705.00	1705.00	山东华杰厨业有限公司

			<p>—竖架管采用Φ38*1.0mm厚不锈钢管型材；</p> <p>—一层板1.0mm厚不锈钢板，包边40mm；</p> <p>—一层板用不锈钢加强筋加固；</p> <p>—配Φ38mm实心可调旋转子弹脚；</p>	<p>订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
40	四层平板货架	华杰	<p>尺寸：1200*500*1600mm</p> <p>用料及板材：</p> <p>—采用201不锈钢管及板材：</p> <p>—竖架管采用Φ38*1.0mm厚不锈钢管型材；</p> <p>—一层板1.0mm</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货</p>	甲方指定地点	2	台	1502.00	3004.00	山东华杰厨业有限公司



			厚不锈钢板， 包边 40mm； 一层板用不 锈钢加强筋 加固； 一配Φ 38mm 实心可调旋 转子弹脚；	及服务)						
4 1	带背 残食 台	华杰	尺寸： 600*760*800 mm+150mm 用料及板材： 一采用 201 不 锈钢板制作： 一台面 1.0mm 厚不锈钢板； 一面板四边 折边连内卡 槽加硬处理、 无卫生死角； 一台面及用 1.0mm 不锈钢 码槽加硬； 一台脚采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方 通满焊造脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	 甲方指 定地 点	1	台	1213 .00	1213 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			一拉伸 ϕ 300 收残口，配实 心可调弹脚；							
4 2	双星 盆台	华杰	尺寸： 1500*760*80 0mm+150mm 用料及板材： 一采用 201 不 锈钢管及板 材； 一台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； 一星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； 一斗体 Φ 25mm 圆角折 边工艺； 一腿采用 ϕ 38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； 一配不锈钢 可调节脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）		1	台	1965 .00	1965 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

4 3	单星 盆台	华杰	尺寸： 800*760*800 mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； —斗体Φ 25mm 圆角折 边工艺； —腿采用 Φ 38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； —配不锈钢 可调节脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方 指定地 点	1	台	1329 .00	1329 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
4 4	挂墙 双星 洗手 盆	华杰	尺寸： 850*450*200 mm 用料及板材： —采用 201 不	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完	甲 方 指 定 地	1	台	3207 .00	3207 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>锈钢板制作； 一台面板采用1.0mm厚不 锈钢板，带 50mm挡水板；</p>	<p>毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	点					
4 5	活动 工作台连 下一层板	华杰	<p>1800*800*80 0mm 一采用优质 不锈钢板制 作；一台面板 采用1.2mm厚 不锈钢板，带 50mm挡水板； 一星盆斗拉 伸成型；一激 光切割码墙 固定卡口；</p>	<p>合同签订 后于20日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	甲 方指 定地 点	1	台	1994 .00	1994 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
4 6	四门 高身 雪柜	金百 川	<p>JBC-LD-10 尺寸： 1220*760*19 50mm</p>	<p>合同签订 后于20日 内全部安 装、调试、</p>	甲 方指 定	3	台	6647 .00	1994 1.00	山东 金百 川厨 业科

			<p>1. 上脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。</p> <p>2. 电脑版控制。冷冻竖中梁和口框带加热丝。</p> <p>3. 自助回弹门。底板拉伸</p> <p>4. 温度范围： 冷藏-2-8° 冷冻 -10--23°</p>	<p>试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	地点					技有限公司
47	带背工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸： 1000*800*800mm+150mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货</p>	甲方指定地点	1	台	1676.00	1676.00	山东华杰厨业有限公司

			<p>不锈钢加强筋加固；</p> <p>—腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>	及服务)						
4 8	双星 盆台	华杰	<p>尺寸： 1200*800*800mm+150mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材；</p> <p>—台面采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型；</p> <p>—斗体Φ 25mm 圆角折边工艺；</p> <p>—腿采用 Φ 38*1.0mm 厚</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	1762.00	1762.00	山东华杰厨业有限公司



			不锈钢圆管； 一配不锈钢 可调节脚；							
4 9	双门 平台 雪柜	金百 川	JBC-LC-38 尺寸： 1800*800*80 0mm 1. 前脸及门 板采用油膜 无指纹板。全 钢全 铜。 2. 电脑版控 制。冷冻竖中 梁带加热丝。 3. 自助回弹 门，底板拉 伸。 4. 温度范围： 冷藏-2-8°	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方 指定 地点	2	台	3757 .00	7514 .00	山东 金百 川厨 业科 技有 限公 司
5 0	通过 式传 菜柜	华杰	尺寸： 1000*500*60 0mm 用 201 不锈钢 拉丝板制作， 厚度 1.0mm； 装无噪音承	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签	甲 方 指 定 地 点	1	台	3468 .00	3468 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			重滑轮。	订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
5 1	双门留样柜	金百川	JBC-BM-10 尺寸： 1200*600*1920mm 1. 全钢全铜、电脑板控制。 2. 双层钢化玻，加厚钢管。 3. 温度范围：冷藏-2-8°	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	1	台	4624.00	4624.00	山东金百川厨业科技有限公司
5 2	四门高身储物柜	华杰	尺寸： 1200*500*1800mm 用料及板材： 一采用 201 不锈钢板制作：	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲	甲方指定地点	6	台	3468.00	20808.00	山东华杰厨业有限公司

			<p>一侧板、层板及辅助部位</p> <p>1.0mm 不锈钢板；</p> <p>一门板为 1.0 不锈钢板材；</p> <p>一层板用 1.0mm 不锈钢码槽种加硬；</p> <p>一脚腿采用 $\phi 75$ 铸铁外包不锈钢重力脚；</p>	<p>乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
53	工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸： 1400*600*800mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材；</p> <p>—台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	3	台	1445.00	4335.00	山东华杰厨业有限公司



			筋加固； 一腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊； 一配不锈钢可调节脚；							
5 4	五格保温售饭台	华杰	HJ-BWT 尺寸： 1800*700*800mm 用料及板材： 一采用 201 不锈钢管及板材； 一台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板； 一可控制温度的电加热装置，加热元件电热管式， 一可配标准 1/1, 1/2 份数盆；一功率不低于 3KW/220V。	 <p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	7	台	3825.00	26775.00	山东华杰厨业有限公司

—配不锈钢
可调节脚；
▲1. 保温售
饭台具有中
国环境标志
(II 型)产品
认证证书(通
过
GB/T24021-2
001)，须在
全国认证认
可信息公共
服务平台查
询且在有效
期内，投标文
件中提供证
书、“全国认
证认可信息
公共服务平台
”显示有效
期内的查询
截图及网址。
▲2. 在通电
干烧循环试
验 100h 条件
下，保温售饭
台内置电热



管通过
JB/T12719-2
016 标准、干
烧循环试验
且试验后元
件的工作温
度下的泄漏
电流 \leq
3.5mA，投标
文件中提供
由国家认可
的第三方检
测机构出具
的带有 CMA、
CNAS 标识的
合格检测报
告复印件的
扫描件。
▲3. 保温售
饭台具有食
品接触产品
安全认证证
书（通过
GB4806.9-20
23 标准），须
在全国认证
认可信息公



			共服务平台 查询且在有 效期内，投标 文件中提供 证书、“全国 认证认可信 息公共服务 平台”显示有 效期内的查 询截图及网 址。							
5 5	工作 台连 下一 层板	华杰	尺寸： 1200*700*80 0mm 用料及板材： 一采用 201 不 锈钢管及板 材； 一台面及层 板采用 1.0mm 厚不锈钢板； 一台面内 衬有爆花板， 层板用 1.0mm 不锈钢加强 筋加固； 一腿采用直	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方 指 定 地 点	1	台	1242 .00	1242 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司



			径 38*1.0mm 厚不锈钢圆 管满焊； —配不锈钢 可调节脚；							
5 6	豪华 洗手 池	华杰	尺寸： 2000*500*80 0mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； —池内安装 10mm 厚大理 石； —腿采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方 管； —配不锈钢	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	2	台	8670 .00	1734 0.00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			可调节脚；							
57	四层平板货架	华杰	尺寸： 1500*500*1600mm 用料及板材： 一采用 201 不锈钢管及板材： 一竖架管采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢管型材； 一层板 1.0mm 厚不锈钢板，包边 40mm； 一层板用不锈钢加强筋加固； 一配 Φ 38mm 实心可调旋转子弹脚；	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地	2	台	1705.00	3410.00	山东华杰厨业有限公司
58	四层平板货架	华杰	尺寸： 1200*500*1600mm 用料及板材： 一采用 201 不	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地	13	台	1502.00	19526.00	山东华杰厨业有限公司

			<p>锈钢管及板 材： 一竖架管采 用Φ 38*1.0mm 厚 不锈钢管型 材； 一层板 1.0mm 厚不锈钢板， 包边 40mm； 一层板用不 锈钢加强筋 加固； 一配Φ 38mm 实心可调旋 转子弹脚；</p>	<p>毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	点					
5 9	低物 架	华杰	<p>尺寸： 1200*500*20 0mm 用料及板材： 一采用 201 不 锈钢管制作 一不锈钢 38*38*1.0mm 方管焊接，焊 接点光滑、无 毛刺，</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的</p>	甲 方 指 定 地 点	11	台	1011 .00	1112 1.00	山东 华杰 厨业 有限 公司



			<p>—横撑间距 不大于 100mm，承重 ≥300kg —配高强度 塑胶垫。</p>	<p>时间要求 按时供货 及服务)</p>						
6 0	低物 架	华杰	<p>尺寸： 1000*500*20 0mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管制作 —不锈钢 38*38*1.0mm 方管焊接，焊 接点光滑、无 毛刺， —横撑间距 不大于 100mm，承重 ≥300kg —配高强度 塑胶垫。</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)</p>	甲方 指定 地点	1	台	867. 00	867. 00	山东 华杰 厨业 有限 公司
6 1	六门 更衣 柜	华杰	<p>1240*500*18 00mm 用料及板材： —采用 201 不</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、</p>	甲 方 指 定	4	台	3901 .00	1560 4.00	山东 华杰 厨业 有限

			<p>锈钢管及板 材： —通体 1.0mm 不锈钢板； —带锁带名 片夹；</p>	<p>试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	地 点					公司
6 2	不锈 钢四 人餐 桌椅	永新	<p>YXSRCZ-04 用料及板材： —采用优质 不锈钢管及 板材； —桌面内部 衬高密度板。 —桌架托盘 国标 40*40 角 铁焊接。 —凳面 1.2 斤 重彩色玻璃 钢材质。 —凳腿底部 全部配备优 质橡胶套。</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	甲 方 指 定 地 点	148	套	765. 00	1132 20.0 0	阿图 什市 永新 商贸 有限 公司

63	不锈钢管道	华杰	1.0mm/201 不锈钢板制作, 据实结算	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	180	平方	229.00	41220.00	山东华杰厨业有限公司
64	风柜	璟熙	500# 36000 风量, 15kw	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	19074.00	19074.00	山东璟熙厨业科技有限公司

				及服务)						
6 5	风柜	璟熙	450# 20000 风量, 7.5kw	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 及服务)	甲 方 指 定 地 点	1	台	1242 7.00	1242 7.00	山东 璟熙 厨业 科技 有限 公司
6 6	净化 器	科蓝	BS-216J-36K 36000 风量, 净化效率≥ 95%; ★1. 油烟净 化设备高压 绝缘子瓷件 依据 GB/T772-200 5《高压绝缘 子瓷件技术 条件》, 内外	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 及服务)	甲 方 指 定 地 点	1	台	3468 0.00	3468 0.00	佛山 市科 蓝环 保科 技股 份有 限公 司

		<p>壁之间在电压 65KV, 正弦 50HZ 条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格, 提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。</p> <p>★2. 油烟净化设备依据 GB/T2423. 33-2021 二氧化硫腐蚀测试 10 天, 表面无腐蚀现象, 外观无损坏, 通电运行正常。</p> <p>户外防腐等级达到 WF2 等级, 提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。</p> <p>★3. 油烟净化设备电源</p>	<p>按时供货及服务)</p>						
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--



			控制电路板 通过 GB/T5169.11 -2017 灼热丝 试验, 结果为 合格, 提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测 报告扫描件。							
6 7	净化 器	科蓝	BS-216J-20K 20000 风量, 净化效率 \geq 95%;	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	1	台	2312 0.00	2312 0.00	佛山 市科 蓝环 保科 技股 份有 限公 司
6 8	配套 设备	璟熙	含底座、减震 器、软连接等	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、	甲 方 指 定	2	套	5780 .00	1156 0.00	山东 璟熙 厨业 科技

				试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	地点					有限公司
6 9	三星 盆台	华杰	尺寸： 1800*800*80 0mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； —斗体Φ 25mm 圆角折 边工艺；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	2745 .00	2745 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>—腿采用 ϕ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>							
70	双门燃气蒸柜	华杰	<p>SZXT16/32-H JS</p> <p>尺寸： 1060*940*1750mm</p> <p>1. 采用优质 201 不锈钢加厚板材制作；</p> <p>2. 进水方式采用自动入水液位控制器，防止干烧；</p> <p>3. 全自动安全制连电子点火、熄火保护系统，稳压装置；</p> <p>4. 燃气种类：天然气</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	2	台	1098 2.00	2196 4.00	山东华杰厨业有限公司
71	工作台连	华杰	<p>尺寸： 1800*800*80</p>	<p>合同签订后于 20 日</p>	甲方	10	台	2550 .00	2550 0.00	山东华杰

	下一层板		<p>0mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固； —腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊； —配不锈钢可调节脚；</p>	<p>内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	指定地点					厨业有限公司
7 2	靠背 中拼 双星 盆台	华杰	<p>尺寸： 600*1600*80 0mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面采用</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约</p>	甲方指定地点	1	台	4624 .00	4624 .00	山东华杰厨业有限公司

			<p>1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>一星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型；</p> <p>一斗体Φ 25mm 圆角折边工艺；</p> <p>一腿采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>一配不锈钢可调节脚；</p>	<p>定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
7 3	双门平台雪柜	金百川	<p>JBC-LC-38</p> <p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>1. 前脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。</p> <p>2. 电脑版控制。冷冻竖中梁带加热丝。</p> <p>3. 自助回弹</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货</p>	甲方指定地点	7	台	3757.00	26299.00	山东金百川厨业科技有限公司



			门，底板拉伸。 4. 温度范围： 冷藏-2-8°	及服务)						
7 4	工作 台连 下一 层板	华杰	尺寸： 2000*800*80 0mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面及层 板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内 衬有爆花板， 层板用 1.0mm 不锈钢加强 筋加固； —腿采用直 径 38*1.0mm 厚不锈钢圆 管满焊； —配不锈钢 可调节脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	3	台	1907 .00	5721 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
7 5	油网 烟罩	华杰	尺寸： 15000*1500*	合同签订 后于 20 日	甲 方	1	组	2384 2.00	2384 2.00	山东 华杰

			<p>500mm</p> <p>用料及板材： 一采用 201 不 锈钢板制作； 一烟罩主体 结构板材厚 度 1.0mm； 一防爆钢化 玻璃灯罩、活 动油网； 一烟罩以多 段拼接的方 式达到规定 长度</p>	<p>内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p> 	指 定 地 点					厨业 有 限 公 司
7 6	可倾 燃气 汤锅	华杰	<p>SDGT40-HJKQ T φ 900mm 不锈钢外壳， 直径 900mm*2.0mm 不 锈钢锅，30 管自引风灶 头，电子点 火，带熄保； 不带水龙头。</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货</p>	甲 方 指 定 地 点	1	台	2312 0.00	2312 0.00	山东 华杰 厨业 有限 公司

				及服务)						
7 7	炉拼 台	华杰	<p>尺寸: 400*1200*80 0mm+450mm</p> <p>用料及板材: —采用 201 不 锈钢板制作; —台面、前 脸、后背采用 1.0mm 厚不锈 钢板; —用 1.0mm 不 锈钢码槽加 硬; —$\phi 38 \times$ 1.0mm 不锈钢 管为支腿, ϕ 25*1.0mm 承, 配不锈钢调 节脚。</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)</p>	甲 方 指 定 地 点	5	台	1445 .00	7225 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
7 8	双头 双尾 工程 炉	华杰	<p>SZCT40/80-R YC</p> <p>尺寸: 2100*1200*8 00mm+450mm</p> <p>用料及板材: —采用 201 不</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签</p>	甲 方 指 定 地 点	1	台	1618 4.00	1618 4.00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>锈钢板制作</p> <p>—台面及其他采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—炉膛与炮台一体式设计</p> <p>—炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，防止发生漏火损坏炒炉；</p> <p>—设有来水摇摆龙头，前部设有排水槽，鼓风式风机；</p> <p>—配备熄火保护装置；</p>	<p>订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
79	单头大锅灶	华杰	<p>SDGT40-HJ80D</p> <p>尺寸： 1100*1200*800mm+450mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签</p>	甲方指定地点	6	台	9860.00	59160.00	山东华杰厨业有限公司



			<p>锈钢板制作</p> <p>—整体采用1.0mm厚不锈钢板</p> <p>—炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，防止发生漏火损坏炒炉；</p> <p>—设有来水摇摆龙头，前部设有排水槽，鼓风式风机；</p> <p>—配备熄火保护装置；</p>	<p>订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
80	四层平板货架	华杰	<p>尺寸： 1500*500*1600mm</p> <p>用料及板材： —采用201不锈钢管及板材： —竖架管采用ϕ38*1.0mm厚</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采</p>	甲方指定地点	1	台	1705.00	1705.00	山东华杰厨业有限公司



			<p>不锈钢管型 材； 一层板 1.0mm 厚不锈钢板， 包边 40mm； 一层板用不 锈钢加强筋 加固； 一配Φ38mm 实心可调旋 转子弹脚；</p>	<p>购单位的 时间要求 按时供货 及服务)</p>						
8 1	单星 侧砧 板台	华杰	<p>尺寸： 1500*760*80 0mm+150mm 用料及板材： 一采用 201 不 锈钢管及板 材； 一台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； 一星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； 一斗体Φ 25mm 圆角折</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)</p>	甲方 指 定 地 点	1	台	3468 .00	3468 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司



			边工艺； 一腿采用 ϕ 38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； 一配不锈钢 可调节脚；							
8 2	带背 残食 台	华杰	尺寸： 700*760*800 mm+150mm 用料及板材： 一采用 201 不 锈钢板制作： 一台面 1.0mm 厚不锈钢板； 一面板四边 折边连内卡 槽加硬处理、 无卫生死角； 一台面及用 1.0mm 不锈钢 码槽加硬； 一台脚采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方 通满焊造脚； 一拉伸 ϕ 300 收残口，配实	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方 指定 地点	1	台	1300 .00	1300 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			心可调弹脚;							
8 3	立式 锯骨 机	鑫科 悦	JGJ-260A 尺寸: 780*710*169 0mm 功率:650W 电 压:110V/60H Z 或 220V-240V38 0V/50HZ 切割 厚 度:5-155mm 切割高 度:0-180mm 转速:1420 转 /分钟锯条规 格:0.5(厚)* 16(宽)*1650 (长)工作台 尺 寸:500*380m m 毛重/净重 KG:46/40	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方指 定地 点	1	台	1040 4.00	1040 4.00	济南 鑫科 悦炊 事机 械有 限公 司
8 4	全能 切菜 机	鑫科 悦	YQC-850 尺寸: 1200*530*12	合同签订 后于 20 日 内全部安	甲 方 指	1	台	2601 0.00	2601 0.00	济南 鑫科 悦炊

			<p>60mm</p> <p>*整机不锈钢,变频器调节、掀盖即停功能</p> <p>*采用铝镁合金材质</p> <p>*可加工蔬菜丝、片、丁。根茎类丝段,0-35mm等。</p> <p>*输送带宽度100mm</p> <p>*YZW 防油耐磨电线人本</p>	<p>装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	<p>定地点</p>					<p>事机械有限公司</p>
85	四门高身雪柜	金百川	<p>JBC-LD-10</p> <p>尺寸: 1220*760*1950mm</p> <p>1. 上脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。</p> <p>2. 电脑版控制。冷冻竖中梁和口框带</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的</p>	<p>甲方指定地点</p>	5	台	6647.00	33235.00	<p>山东金百川厨业科技有限公司</p>

			加热丝。 3. 自助回弹门。底板拉伸 4. 温度范围： 冷藏-2-8° 冷冻 -10--23°	时间要求 按时供货 及服务)						
8 6	电热水器	雅丽诗	WYDRSC-80 80L 圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，坚固内胆，IP*4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲 乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	1	台	2601 .00	2601 .00	广东雅丽诗电器股份有限公司
8 7	三星盆台	华杰	尺寸： 1800*760*80 0mm+150mm 用料及板材： 一采用 201 不锈钢管及板	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲	甲方指定地点	1	台	2601 .00	2601 .00	山东华杰厨业有限公司

			<p>材；</p> <p>—台面采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型；</p> <p>—斗体Φ 25mm 圆角折边工艺；</p> <p>—腿采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>	<p>乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
88	四层平板货架	华杰	<p>尺寸：1200*600*1600mm</p> <p>用料及板材：</p> <p>—采用 201 不锈钢管及板材：</p> <p>—竖架管采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢管型</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的</p>	甲方指定地点	1	台	1734.00	1734.00	山东华杰厨业有限公司



			<p>材；</p> <p>一层板 1.0mm 厚不锈钢板，包边 40mm；</p> <p>一层板用不锈钢加强筋加固；</p> <p>一配Φ38mm 实心可调旋转子弹脚；</p>	<p>时间要求</p> <p>按时供货及服务)</p>						
8 9	四层 平板 货架	华杰	<p>尺寸： 1500*600*1600mm</p> <p>用料及板材： 一采用 201 不锈钢管及板材：</p> <p>一竖架管采用Φ38*1.0mm 厚不锈钢管型材；</p> <p>一层板 1.0mm 厚不锈钢板，包边 40mm；</p> <p>一层板用不锈钢加强筋</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	1965.00	1965.00	山东华杰厨业有限公司



			加固; —配Φ38mm 实心可调旋 转子弹脚;							
9 0	双门 热风 循环 消毒 柜	华杰	RTP720 尺寸: 1300*700*19 10mm 用料及板材: —采用优质 不锈钢板制 作: —温度范围: 50—125℃; —柜体整体 发泡,采用聚 氨酯发泡,厚 度不小于30 mm,保温效果 好; —容积: 720L; 功率: 4.4kw	合同签订 后于20日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方指 定地点	3	台	8381 .00	2514 3.00	山东 华杰 厨业 有限 公司
9 1	活动 工作 台连 下一	华杰	尺寸: 1800*800*80 0mm 用料及板材:	合同签订 后于20日 内全部安 装、调试、	甲方指 定	1	台	1994 .00	1994 .00	山东 华杰 厨业 有限

	层板		<p>—采用 201 不锈钢管及板材；</p> <p>—台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固；</p> <p>—腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊；</p> <p>—配脚轮；</p>	<p>试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	地点					公司
9 2	单星盆台	华杰	<p>尺寸： 1500*800*800mm+150mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材；</p> <p>—台面采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—星盆斗采</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的</p>	甲方指定地点	1	台	2312.00	2312.00	山东华杰厨业有限公司



			<p>用 1.0mm 不锈钢板焊接成型；</p> <p>一斗体Φ 25mm 圆角折边工艺；</p> <p>一腿采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>一配不锈钢可调节脚；</p>	<p>时间要求 按时供货 及服务)</p>						
9 3	长龙 洗碗 机	威科	<p>BTH2000</p> <p>尺寸： 4700*850*1450mm</p> <p>洗涤能力：每小时 1800-2700 件</p> <p>洗涤泵功率： 1.5KW</p> <p>传送功率： 1.5KW</p> <p>清洗加热器 功率：18KW</p> <p>漂洗加热器 功率：24KW</p> <p>烘干加热器</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	1526 60.0 0	1526 60.0 0	山东威科电器科技有限公司



功率：27KW
最大配电量：
75KW
基本清洗模块：结构包括清洗+漂洗+双烘干系统，模块化组合设计；整机清洗、消毒、双烘干系统；三合一洗涤、烘干效果更加干净彻底，使餐具符合国家卫生安全使用标准，提高碗碟周转率，减少人工劳动力。
机器的主体结构均采用标准 SUS304 不锈钢、材料厚度：机架： ≥ 2.5 mm 不锈钢骨架；水箱



			<p>及上罩：≥1.5mm 不锈钢板材；面板：≥1.0mm 不锈钢板材，每个水槽过滤网、垃圾篮、排水杆、泵吸入滤网皆为 SUS304 不锈钢材质，双层隔热门，开启方式应便于清洁维护观察，其他五金附件均为不锈钢材质；</p>							
94	四门高身雪柜	金百川	<p>JBC-LD-10 尺寸： 1220*760*1950mm 1. 上脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。 2. 电脑版控制。冷冻竖中</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采</p>	甲方指定地点	1	台	6647.00	6647.00	山东金百川厨业科技有限公司



			梁和口框带 加热丝。 3. 自助回弹 门。底板拉伸 4. 温度范围： 冷藏-2-8° 冷冻 -10--23°	购单位的 时间要求 按时供货 及服务)						
9 5	对辊 式馒 头机	鑫科 悦	MG65/2 尺寸： 1300*500*96 0mm *201 不锈钢 压花护罩； *不粘辊。 *产量：4000 个/h	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	 甲方指 定地 点	1	台	1849 6.00	1849 6.00	济南 鑫科 悦炊 事机 械有 限公 司
9 6	搅拌 机	鑫科 悦	BM30 尺寸： 530*610*102 0mm *带和面、拌	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完	甲 方指 定地	1	台	6647 .00	6647 .00	济南 鑫科 悦炊 事机 械有

			馅料、打奶油 三种不同的 搅拌器 *齿轮传动， 高效耐用； *无极调速， 快慢由你； *防滑脚轮， 方便移动； *设有过载保 护，安全高 效； *掀盖停机	毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	点					限公 司
9 7	揉压 面机	鑫科 悦	YMZD350A 尺寸： 720*490*104 0mm *不锈钢护罩 *输送带防跑 偏 *加厚内下塑 料挡板 *刮板不锈钢 加铜条，防止 刮伤滚筒 *加大手轮， 摇起来更轻	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	1676 2.00	1676 2.00	济南 鑫科 悦炊 事机 械有 限公 司



			<p>松。</p> <p>*带有急停和热过载保护装置</p> <p>*内置三根滚筒</p> <p>*使用起来安全性能更好，防止压伤手</p> <p>*产量更大，可以循环放置多块面团</p> <p>*自动循环输送带，更人性化省时省力</p>							
98	和面机	鑫科悦	<p>HWJ-50A</p> <p>尺寸： 1170*850*950</p> <p>功率 380V/3kw，和面量 50kg/次，主要用于将小麦面粉与水按 1:0.4—0.45 的比例，根据加工工艺要求混</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求</p>		1	台	12427.00	12427.00	<p>济南鑫科悦炊事机械有限公司</p>



			合制成面团， 替代手工操作，降低劳动强度，满足人们饮食要求，也可用于其他同类物料的搅拌和混合。	按时供货 (及服务)						
9 9	双星 盆台	华杰	尺寸： 1200*760*80 0mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； —斗体Φ 25mm 圆角折 边工艺； —腿采用 φ	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 (及服务)	甲方 指 定 地 点	1	台	1734 .00	1734 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； —配不锈钢 可调节脚；							
1 0 0	工作 台连 下一 层板	华杰	尺寸： 2000*700*80 0mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面及层 板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内 衬有爆花板， 层板用 1.0mm 不锈钢加强 筋加固； —腿采用直 径 38*1.0mm 厚不锈钢圆 管满焊； —配不锈钢 可调节脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方指 定地 点	3	台	1791 .00	5373 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 0	双门 电蒸	华杰	ZC-24-C 尺寸：	合同签订 后于 20 日	甲 方	4	台	8092 .00	3236 8.00	山东 华杰

1	饭车		<p>1000*830*14 90mm</p> <p>用料及板材： —采用优质 不锈钢板制 作； —不锈钢门 和柜身用耐 热硅胶密封 —配电安装 符合国家规 范要求 —整体发泡， 内带浮水阀， 自动上水。 —电压： 380V/24KW； ▲1、在干烧 急冷试验 100 周期条件下， 电蒸饭车内 置电热管通 过 JB/T12719-2 016 标准、干 烧急冷试验 且试验期间</p>	<p>内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	指 定 地 点					厨业 有限 公司
---	----	--	--	---	------------------	--	--	--	--	----------------



未出现熔融、
喷火及释放
有害气体等
影响安全的
现象，投标文
件中提供由
国家认可的
第三方检测
机构出具的
带有 CMA、
CNAS 标识的
合格检测报
告复印件的
扫描件

▲2. 电蒸饭
车内置的可
调动作温度
(30℃
-110℃) 的温
控器，对于
IPX0 控制器
具备防潮湿
处理功能，在
潮湿箱内可
保持 ≥48h 的
试样时长，投
标文件中提



供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的合格检测报告复印件。

▲3. 电蒸饭车具有食品接触产品安全认证证书（通过GB4806.9-2023标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网



			址。							
1 0 2	电饼 铛	亿阳	YXD60-A2 尺寸： 660*810*750 mm 总计功率 5kw。上下火 分别自动控 温，具有升温 速度快，损耗 低，生产效率 高等特点。电 饼铛的上下 铛结构严密， 在烙制过程 中，基本不失 水分，保证食 品松软适度。	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	4	台	2312 .00	9248 .00	山东 滨博 亿阳 电器 有限 公司
1 0 3	油网 烟罩	华杰	尺寸： 8500*1300*5 00mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢板制作； —烟罩主体 结构板材厚 度 1.0mm；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严	甲 方 指 定 地 点	1	组	1352 5.00	1352 5.00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>—防爆钢化玻璃灯罩、活动油网；</p> <p>—烟罩以多段拼接的方式达到规定长度</p>	<p>格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>						
104	三层电烤箱	祥兴	<p>FKB-3</p> <p>尺寸： 1230*800*150mm</p> <p>用料及板材： —采用优质不锈钢板制作</p> <p>—采用电热丝，网状排布，火力均匀；</p> <p>—旋钮控制，精确度高，误差小，准确控制温度；</p> <p>—电器元件，坚固耐用，上等钢材，高温布窜热，不变</p>	<p>格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p> <p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	10115.00	10115.00	佛山市华旗汇食品设备有限公司

			形。							
1 0 5	挂墙 双星 洗手 盆	华杰	尺寸： 850*450*200 mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢板制作； —台面采用 1.0mm 厚不 锈钢板，带 50mm 挡水板；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	3207 .00	3207 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 0 6	四层 平板 货架	华杰	尺寸： 1500*500*16 00mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材： —竖架管采 用 ϕ 38*1.0mm 厚 不锈钢管型 材；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求	甲 方 指 定 地 点	1	台	1705 .00	1705 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>一层板 1.0mm 厚不锈钢板，包边 40mm；</p> <p>一层板用不锈钢加强筋加固；</p> <p>一配Φ38mm 实心可调旋转子弹脚；</p>	<p>按时供货及服务)</p>						
107	四门高身雪柜	金百川	<p>JBC-LD-10</p> <p>尺寸： 1220*760*1950mm</p> <p>1. 上脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。</p> <p>2. 电脑版控制。冷冻竖中梁和口框带加热丝。</p> <p>3. 自助回弹门。底板拉伸</p> <p>4. 温度范围： 冷藏-2-8° 冷冻-10--23°</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	3	台	6647.00	19941.00	山东金百川厨业科技有限公司



108	双门平台雪柜	金百川	<p>JBC-LC-38</p> <p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>1. 前脸及门板采用油膜无指纹板。全钢全铜。</p> <p>2. 电脑版控制。冷冻竖中梁带加热丝。</p> <p>3. 自助回弹门，底板拉伸。</p> <p>4. 温度范围：冷藏-2-8°</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	2	台	3757.00	7514.00	山东金百川厨业科技有限公司
109	活动工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材； —台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采</p>	甲方指定地点	1	台	1994.00	1994.00	山东华杰厨业有限公司

			<p>一台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固；</p> <p>一腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊；</p> <p>一配脚轮；</p>	<p>购单位的时间要求按时供货及服务)</p>						
110	双星盆台	华杰	<p>尺寸： 1200*800*800+150</p> <p>用料及板材： 一采用 201 不锈钢管及板材；</p> <p>一台面采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>一星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型；</p> <p>一斗体Φ25mm 圆角折边工艺；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	1762.00	1762.00	山东华杰厨业有限公司



			<p>—腿采用 ϕ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>							
1 1 1	带背工作台连下一层板	华杰	<p>尺寸： 1000*800*800mm+150mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材；</p> <p>—台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固；</p> <p>—腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试</p> <p>试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	1676.00	1676.00	山东华杰厨业有限公司

1 1 2	通过 式传 菜柜	华杰	尺寸： 1000*500*60 0mm 用 201 不锈钢 拉丝板制作， 厚度 1.0mm； 装无噪音承 重滑轮。	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	3468 .00	3468 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 1 3	带背 工作 台连 下一 层板	华杰	尺寸： 1200*760*80 0+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面及层 板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内 衬有爆花板， 层板用 1.0mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货	甲 方 指 定 地 点	1	台	1734 .00	1734 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>不锈钢加强筋加固；</p> <p>—腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>	及服务)						
1 1 4	活动工作 台连 下一层板	华杰	<p>尺寸： 1800*800*800mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板 材；</p> <p>—台面及层板采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>—台面板内衬有爆花板，层板用 1.0mm 不锈钢加强筋加固；</p> <p>—腿采用直径 38*1.0mm 厚不锈钢圆管满焊；</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	1	台	1994.00	1994.00	山东华杰厨业有限公司



			—配脚轮；							
1 1 5	带背 残食 台	华杰	尺寸： 600*760*800 mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢板制作： —台面 1.0mm 厚不锈钢板； —面板四边 折边连内卡 槽加硬处理、 无卫生死角； —台面及用 1.0mm 不锈钢 码槽加硬； —台脚采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方 通满焊造脚； —拉伸 ϕ 300 收残口，配实 心可调弹脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方指 定 地 点	1	台	1213 .00	1213 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 1 6	双星 盆台	华杰	尺寸： 1500*760*80 0mm+150mm 用料及板材：	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、	甲 方 指 定	1	台	1965 .00	1965 .00	山东 华杰 厨业 有限

			<p>—采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈 钢板； —星盆斗采 用 1.0mm 不锈 钢板焊接成 型； —斗体Φ 25mm 圆角折 边工艺； —腿采用 φ 38*1.0mm 厚 不锈钢圆管； —配不锈钢 可调节脚；</p>	<p>试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	<p>地 点</p>					公司
1 1 7	单星 盆台	华杰	<p>尺寸： 800*760*800 mm+150mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面采用 1.0mm 厚不锈</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严</p>	<p>甲 方 指 定 地 点</p>	1	台	1329 .00	1329 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司



			<p>钢板；</p> <p>—星盆斗采用 1.0mm 不锈钢板焊接成型；</p> <p>—斗体Φ 25mm 圆角折边工艺；</p> <p>—腿采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>—配不锈钢可调节脚；</p>	<p>格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>						
1 1 8	四层 平板 货架	华杰	<p>尺寸： 1500*500*1600mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管及板材：</p> <p>—竖架管采用 Φ 38*1.0mm 厚不锈钢管型材；</p> <p>—层板 1.0mm 厚不锈钢板，</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	2	台	1705.00	3410.00	山东华杰厨业有限公司



			包边 40mm; 一层板用不 锈钢加强筋 加固; —配Φ 38mm 实心可调旋 转子弹脚;							
1 1 9	四层 平板 货架	华杰	尺寸: 1200*500*16 00 用料及板材: —采用 201 不 锈钢管及板 材: —竖架管采 用Φ 38*1.0mm 厚 不锈钢管型 材; —一层板 1.0mm 厚不锈钢板, 包边 40mm; —一层板用不 锈钢加强筋 加固; —配Φ 38mm 实心可调旋	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方 指定 地点	2	台	1502 .00	3004 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			转子弹脚;							
1 2 0	工作 台连 下一 层板	华杰	尺寸: 1500*700*80 0mm 用料及板材: 一采用 201 不 锈钢管及板 材; 一台面及层 板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 一台面内 衬有爆花板, 层板用 1.0mm 不锈钢加强 筋加固; 一腿采用直 径 38*1.0mm 厚不锈钢圆 管满焊; 一配不锈钢 可调节脚;	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方指 定地 点	2	台	1589 .00	3178 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 2 1	四头 电蒸 包炉	华杰	HJ-ZBL 尺寸: 700*700*800 mm 1.0/201 板,	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完	甲 方 指 定 地	2	台	1329 4.00	2658 8.00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			中餐柜式;	毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	点					
1 2 2	西式 炉拼 台柜	华杰	HJ-PTG 尺寸: 800*700*850 +70mm 1.0/201板, 中餐柜式;	合同签订 后于20日 内全部安 装、调试 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方指 定地 点	1	台	1300 5.00	1300 5.00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 2 3	电磁 煎饼 炉	华杰	HJ-JBL 尺寸: 700*700*145 mm	合同签订 后于20日 内全部安 装、调试、	甲 方指 定	2	台	1416 1.00	2832 2.00	山东 华杰 厨业 有限

			1.0/201 板， 中餐柜式；	试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	地 点					公司
1 2 4	电煮 面炉 连柜	华杰	HJ-ZML 尺寸： 700*700*850 +70mm 1.0/201 板， 中餐柜式；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	1300 5.00	1300 5.00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 2 5	四门 高身 储物	华杰	尺寸： 1200*500*18 00mm	合同签订 后于 20 日 内全部安	甲 方 指	5	台	3468 .00	1734 0.00	山东 华杰 厨业

	柜		<p>用料及板材： —采用 201 不 锈钢板制作： —侧板、层板 及辅助部位 1.0mm 不锈钢 板； —门板为 1.0 不锈钢板材； —层板用 1.0mm 不锈钢 码槽种加硬； —脚腿采用 Φ75 铸铁外 包不锈钢重 力脚；</p>	<p>装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	定 地 点					有限公司
1 2 6	双门 留样 柜	金百 川	<p>JBC-BM-10 尺 寸;1200*600 *1920mm 1.全钢全铜、 电脑板控制。 2.双层钢化 玻，加厚钢 管。 3.温度范围： 冷藏-2-8°</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的</p>	甲 方 指 定 地 点	1	台	4624 .00	4624 .00	山东 金百 川厨 业科 技有 限公 司

				时间要求 按时供货 及服务)						
1 2 7	工作 台连 下一 层板	华杰	尺寸： 1400*600*80 0mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面及层 板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —台面板内 衬有爆花板， 层板用 1.0mm 不锈钢加强 筋加固； —腿采用直 径 38*1.0mm 厚不锈钢圆 管满焊； —配不锈钢 可调节脚；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方指 定地 点	3	台	1445 .00	4335 .00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 2 8	五格 保温 售饭	华杰	HJ-BWT 尺寸： 1800*700*80	合同签订 后于 20 日 内全部安	甲 方 指	6	台	3825 .00	2295 0.00	山东 华杰 厨业

	台		<p>0mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材； —台面及层 板采用 1.0mm 厚不锈钢板； —可控制温 度的电加热 装置，加热元 件电热管式， —可配标准 1/1, 1/2 份数 盆；—功率不 低于 3KW/220V。 —配不锈钢 可调节脚；</p>	<p>装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	<p>定 地 点</p>					有限公司
1 2 9	低物 架	华杰	<p>尺寸： 1100*500*20 0mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不 锈钢管制作 —不锈钢 38*38*1.0mm</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约</p>	<p>甲 方 指 定 地 点</p>	1	台	953. 00	953. 00	山东 华杰 厨业 有限 公司

			<p>方管焊接，焊接点光滑、无毛刺，</p> <p>—横撑间距不大于100mm，承重$\geq 300\text{kg}$</p> <p>—配高强度塑胶垫。</p>	<p>定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>						
130	低物架	华杰	<p>尺寸： 1000*500*200mm</p> <p>用料及板材： —采用201不锈钢管制作 —不锈钢38*38*1.0mm</p> <p>方管焊接，焊接点光滑、无毛刺，</p> <p>—横撑间距不大于100mm，承重$\geq 300\text{kg}$</p> <p>—配高强度塑胶垫。</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1	台	867.00	867.00	山东华杰厨业有限公司



131	低物架	华杰	<p>尺寸： 1500*500*200mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管制作 —不锈钢 38*38*1.0mm 方管焊接，焊接点光滑、无毛刺， —横撑间距不大于 100mm，承重 ≥300kg —配高强度塑胶垫。</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	3	台	1156.00	3468.00	山东华杰厨业有限公司
132	低物架	华杰	<p>尺寸： 1200*500*200mm</p> <p>用料及板材： —采用 201 不锈钢管制作 —不锈钢 38*38*1.0mm 方管焊接，焊接点光滑、无</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采</p>	甲方指定地点	5	台	1011.00	5055.00	山东华杰厨业有限公司

			毛刺， —横撑间距 不大于 100mm，承重 $\geq 300\text{kg}$ —配高强度 塑胶垫。	购单位的 时间要求 按时供货 及服务)							
1 3 3	四层 平板 货架	华杰	尺寸： 1200*500*16 00mm 用料及板材： —采用 201 不 锈钢管及板 材： —竖架管采 用 ϕ 38*1.0mm 厚 不锈钢管型 材； —层板 1.0mm 厚不锈钢板， 包边 40mm； —层板用不 锈钢加强筋 加固； —配 $\phi 38\text{mm}$ 实心可调旋	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	 甲方 指定 地点	15	台	1502 .00	2253 0.00	山东 华杰 厨业 有限 公司	

			转子弹脚;							
1 3 4	六门 更衣 柜	华杰	尺寸: 1240*500*18 00mm 用料及板材: —采用 201 不 锈钢管及板 材: —通体 1.0mm 不锈钢板; —带锁带名 片夹;	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	4	台	3901 .00	1560 4.00	山东 华杰 厨业 有限 公司
1 3 5	食堂 六人 餐桌	永新	YXSRCZ-06 桌面厚度≥ 30mm 优质不 锈钢复合桌 面。2. 长 1600*宽 600mm(折边) 3. 桌面颜色: 不锈钢色 4. 一次成型圆 弧边, 光滑无 棱角 5、凳面	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求	甲 方 指 定 地 点	140	套	1050 .00	1470 00.0 0	阿图 什市 永新 商贸 有限 公司

			<p>厚度≥ 27 优质不锈钢复合凳面 6、圆形：直径$\geq 27\text{mm} \times 30\text{mm}$（折边） 7、凳面颜色：不锈钢色 8. 一次成型圆弧边，光滑无棱角。</p> <p>9. 桌体钢架 50*50 优质方管，厚度$\geq 1.3\text{mm}$。 10、打磨、除锈处理后涂防锈漆、面漆 11、支架颜色：亚光白 12、接触地面方管必须加塑料内套 13、连体、可折叠。</p>	按时供货及服务)						
136	不锈钢管道	华杰	1.0mm/201 不锈钢板制作，据实结算	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、	甲方指定	150	平方	229.00	34350.00	山东华杰厨业有限公司



				试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	地点					公司
1 3 7	风柜	璟熙	500# 36000 风量, 15kw	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	1	台	1907 4.00	1907 4.00	山东璟熙厨业科技有限公司
1 3 8	风柜	璟熙	450# 20000 风量, 7.5kw	合同签订后于 20 日内全部安	甲方指	1	台	1242 7.00	1242 7.00	山东璟熙厨业

				装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	定 地 点					科技 有限 公司
1 3 9	净化 器	科蓝	BS-216J-36K 36000 风量， 净化效率≥ 95%； ★1. 油烟净 化设备高压 绝缘子瓷件 依据 GB/T772-200 5《高压绝缘 子瓷件技术 条件》，内外 壁之间在电 压 65KV，正弦 50HZ 条件进 行壁厚工频	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	1	台	3468 0.00	3468 0.00	佛山 市科 蓝环 保科 技股 份有 限公 司



击穿电压试验、结果均合格，提供带CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

★2. 油烟净化设备依据GB/T2423.33-2021 二氧化硫腐蚀测试10天，表面无腐蚀现象，外观无损坏，通电运行正常。

户外防腐等级达到WF2等级，提供带CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

★3. 油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017 灼热丝



			试验，结果为合格，提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。							
140	净化器	科蓝	BS-216J-20K 20000 风量， 净化效率≥ 95%；	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	1	台	2312 0.00	2312 0.00	佛山市科蓝环保科技股份有限公司
141	配套设备	璟熙	含底座、减震器、软连接等	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约	甲方指定地点	2	套	5780 .00	1156 0.00	山东璟熙厨业科技有限公司

				定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

二、家具用品配置清单

1	4人连体高低床	永新	YXLTC-018 床体为高低床；1.床体规格为： 4500*900*1800mm。2.床头立柱采用50mm*50mm方管，壁厚1.35mm，床头为圆弧形设计，方钢一次成型，床头立柱与上横梁采用增强塑料注塑成型弯头链接。3.床屉大杠采用40*60*1.3mm	 <p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	375	套	1750.00	656250.00	阿图什市永新商贸有限公司
---	---------	----	---	---	--------	-----	---	---------	-----------	--------------

扁方钢管。4. 床铺横带 5 根，采用国标方钢管 25×25×1.5 (mm)。5. 床厅护栏：采用 30*30*1.2mm 优质方管。6. 爬梯：立柱采用 25*50*1.2mm 厚优质冷轧钢板焊接而成，四层踏板设计，踩踏板尺寸：500*225mm，采用 1.8mm 优质钢板压制而成。7. 铺板：采用 14mm 厚 E1 级热压胶合多层板。8. 床屉与床头连接方式：采用无螺丝



插库件连接。
便于运输途中不变形，喷漆无死角。9. 床鞋架:20mm*20mm*1.25mm 方管焊接而成，双层设计。鞋架规格，800*450mm。10. 床下柜尺寸，50*55*44mm，板材厚度0.7mm. 11, 喷涂工艺: 所有钢件均通过高速抛丸机抛钢丸除锈后经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，利用流水线做静电粉末喷涂，色泽均匀一



			致，附着力强，耐冲击能力强。（每套床包括床下柜4个、双层鞋架2套、铺板4个）							
2	宿舍二门衣柜	永新	<p>YXEM-02</p> <p>1. 材质：符合国家标准优质冷轧钢板。</p> <p>2. 板材厚度：$\geq 0.7\text{mm}$。</p> <p>3. 规格为$\geq 85\text{cm} \times 40\text{cm} \times 180\text{cm}$。</p> <p>4. 工艺：钢件表面严格除油、除锈及酸洗磷化工艺处理，并通过粉末喷除设备进行静电喷塑，做套色美观大方、防</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	210	套	520.00	109200.00	阿图什市永新商贸有限公司

止钢件腐蚀，
硬度耐冲击力。

5. 每门带外挂锁，柜门带通风口，带卡槽。安全性能：结构安全，重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，金属电镀层理化性能：抗盐雾18h，无锈点。力学性能：柜类强度和耐久性：搁板支撑件强度试验。

柜类稳定性：搁板垂直加载稳定性试验颜色：米白



			色							
3	课桌椅	永新	<p>YXKZY-116</p> <p>1、可升降学生课桌椅 1、课桌尺寸：600mm×400mm（不小于400）×750mm。桌高按年级可升降与年级学生相符；</p> <p>2、桌面：采用多层板双面贴防火板，颜色为榉木色，蓝色包边，厚度：≥18mm。桌面无凹槽（整体平</p>	 <p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	1500	套	160.00	240000.00	阿图什市永新商贸有限公司

			<p>面)；</p> <p>3、桌腿双柱立管：\geq 50*20*1.46m 椭圆管。</p> <p>4、桌腿拉管：\geq 50*20*1.46m 椭圆管。</p> <p>5、桌脚底管：\geq 60*30*1.46m 椭圆管。</p> <p>6、桌斗板：采用优质冷轧板，厚度：\geq 0.95mm，整体无毛刺，以免刮伤学生身体；</p> <p>7、升降片：采用优质冷轧板，厚度：\geq 1.15mm。</p> <p>8. 置物架：采用\geq优质圆管加实心钢</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



材设计，厚度： $\geq 1.5\text{mm}$ ，美观大方，坚固耐用。

9、椅子：椅面采用 $400*365*18\text{mm}$ 多层板双面贴防火板（无蓝色包边），颜色为榉木色，座高 440mm （座高按年级可升降与年级学生相符），有靠背（无蓝色包边）， $400 \times 180\text{mm}$ 厚度： $\geq 18\text{mm}$ ，总高度 760mm ；

10、椅脚底管采用 $\geq 60*20*1.46\text{m}$ 椭圆管；

11、椅腿双立



管采用 $\geq 50*20*1.46m$ 椭圆管；

12、下拉双管采用 $\geq 50*20*1.46m$ 椭圆管；

13、升降片采用优质冷轧板冲压成型，厚度： $\geq 1.15mm$ 。

14、脚套：优质塑料，脚套底子厚 $\geq 5mm$ 并且带防滑功能、自锁装置。

其它参数：

15、桌、椅所有钢制件做防锈处理，采用聚脂环氧粉末喷塑等应符合国家标准，钢制件表面及桌椅



金属部分要求经酸洗、磷化、表面除锈，除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度 85~90um；
16、金属零、部件要求焊接连接，其他焊接件之间的连接部分均要求焊接（结构不需要时除外），杜绝漏焊，焊接件焊接时要求采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞



			<p>溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm，焊接后要经打磨处理，所有五金件都采用防止退螺帽。</p> <p>17、桌、椅所有钢制件喷漆颜色：按甲方要求颜色。</p>							
4	大办公桌	永新	<p>YXBGZ-09 尺寸： 1600*800*760mm 采用优质绿色环保型高密度贴皮，经过防潮、防虫、防腐等化学处理；所有贴皮均经过严格挑选，木纹清晰，确保</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货</p>	甲方指定地点	4	张	880.00	3520.00	阿图什市永新商贸有限公司



			<p>纹理及颜色基本一致后缝制，接口自然平整，实用挡边，人性化转角设计。采用国际或国内优质环保亚光聚脂漆，表面光亮平整，无气泡、渣点，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。</p>	及服务)						
5	大办公椅	永新	<p>YXBGY-112 尺 寸:590*660*1075mm。1、 面料:采用优质防火网布面料,柔软手感好,不掉色;pp材质扶手,手感舒适不易划伤。2、</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的</p>	甲方指定地点	4	把	160.00	640.00	阿图什市永新商贸有限公司



			<p>海棉：采用高密度高回弹复合定型阻燃海绵，密度35kg/m³。回力好，环保膨化胶，无挥发性气味。3、</p> <p>不锈钢电镀椅架：管壁厚 度不小于 2.0mm 整体承受压力不小于 150KG</p>	<p>时间要求 按时供货 及服务)</p>						
6	办公桌	永新	<p>YXXBGZ-1412 规格尺寸： 1100*1400*1200mm. 板材： 需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货</p>	甲方指定地点	70	张	700.00	4900.00	阿图什市永新商贸有限公司



		<p>GB/T15102-2017 标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度$\geq 0.63\text{g}/\text{cm}^3$，板材握螺钉力（板面$\geq 1600\text{N}$、板边$\geq 1000\text{N}$），甲醛释放量$\leq 0.080\text{mg}/\text{m}^3$；2. 热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-200</p>	<p>及服务)</p>						
--	--	---	-------------	--	--	--	--	--	--



8 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物 \leq 5g/kg; 3. 五金配件：需采用优质五金配件，导轨、门铰、锁具、三合一等五金配件，100小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级需达到10级，质量需符合 QB/T3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸烟雾试验(ASS)法》和



QB/T3832-1999(2009)《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；4.封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度≥2.0mm，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)≤0.001%，不含甲醛。材质：桌面板L形，基材采用E1级22mm刨花板鸭嘴边，



双面贴 0.5mm
防火板，两侧
前边采用聚
氨酯发泡一
体成型。桌面
尺寸为整体 L
形
1200*1400*2
5mm 不允许拼
接。主框架采
用铝合金氧
化料、铝材厚
度统一
1.8mm；上部
采用细格玻
璃，下部采用
E1 级刨花板，
双面贴 0.5mm
防火板，厚度
7mm 板加实木
骨架，台面下
储物柜与台
面背板固定
连接、具有强
大穿线功能。



7	椅子	永新	<p>YXWY-25 尺 寸:590*660* 1075mm。1、 面料:采用优 质防火网布 面料,柔软手 感好,不掉 色;pp材质扶 手,手感舒适 不易划伤。2、 海棉:采用高 密度高回弹 复合定型阻 燃海绵,密度 35kg/m3。回 力好,环保膨 化胶,无挥发 性气味。3、 不锈钢电镀 椅架:管壁厚 度不小于 2.0mm 整体承 受压力不小 于 150KG</p>	<p>合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)</p>	<p>甲方指 定地 点</p>	70	把	125. 00	8750 .00	阿图 什市 永新 商贸 有限 公司
8	文件 柜	永新	<p>YXWJG-006 铁制文件柜</p>	<p>合同签订 后于 20 日</p>	<p>甲 方</p>	30	台	490. 00	1470 0.00	阿图 什市

			<p>85*35*180cm</p> <p>， 1、柜体： 采用≥0.7mm 厚冷轧钢板， 上下各两块 活动隔板，</p> <p>2、柜门内带 减震垫，上门 为玻璃采用 5mm 玻璃，中 间带两抽屉， 抽屉为优质 三级滑轨设 计，下门为钢 制柜门，内凹 扣手，明锁 扣；上门带二 块活动隔板， 可上下调节，</p> <p>3、整个产品 经下料、冲 切、折弯、组 焊、打磨、脱 脂、酸洗、磷 化、表调、高 压静电喷塑 几个环节处</p>	<p>内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）</p>	<p>指 定 地 点</p>					<p>永新 商贸 有限 公司</p>
--	--	--	---	---	----------------------------	--	--	--	--	--------------------------------



			理防腐性好， 环保结实耐用； 冷轧钢板，可 调节层板，单 层承重 \geq 30kg 整体：上层玻 璃门、中层抽 屉、下层柜子						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



三、体育仪器设备配置清单

1	录放音机	小霸王	X2A 单卡，支持U 盘、内存卡， 可读光盘	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	4	台	672. 00	2688 .00	中山市小霸王智能科技发展有限公司
---	------	-----	---------------------------------	--	----------------------------	---	---	------------	-------------	------------------

2	扩音设备	咏盛锦	<p>639</p> <p>便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, 士 3dB;</p> <p>使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用 6 小时以上; 功率为 25W; 采用 ABS 工程塑料; 音色清晰, 声音洪亮, 适用面积 200m2 以上</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)</p>	甲方指定地点	3	台	73.60	220.80	虞城县创新声乐电子有限公司
3	打气筒	荷峰	<p>6372</p> <p>电动充气, 适合给各种球类充气</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的</p>	甲方指定地点	3	个	240.00	720.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

				时间要求 按时供货 及服务)						
4	数字 秒表	金拓 佳	396 分辨率: 0.01 龄 Wmin 测量 精度 W0.2s	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准。(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	6	块	16.0 0	96.0 0	深圳 市金 拓佳 电子 科技 有限 公司

5	体育器材架	菏泽	8293 规格：长 1500mm*宽 500mm*高 2000mm，4层 钢板，纯白 色，立柱 75*35*1.0， 横梁 60*40*1.0， 层板 0.4，每 层放 150 公 斤。表面处 理： 1、工艺流程： 黑坯→除去 表面脏物→ 化学除锈→ 磷化→喷塑 →流平固化 →成品； 2、货架表面 处理采用环 氧树脂粉末 静电喷涂工 艺，涂层厚度 60~80 微米；	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	 甲方指 定地点	8	个	720. 00	5760 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
---	-------	----	--	--	--	---	---	------------	-------------	----------------------------------

3、静电喷粉
附着力达到
GB92865-88
标准中 0 级要
求；
4、硬度（耐
磨性）为普通
硝基漆的 100
倍以上，达到
GB6739-86 标
准中的 2H 要
求；
5、耐腐蚀性
（盐酸实验）
GB1771-91 大
于 500 小时；
A、柱片：使
用优质钢材，
通过轧机线
轧制成 U 型截
面的立柱与
横、斜撑配
合，组成坚固
的框架结构，
立柱上冲有
双排对称孔，
每根立柱底



下有独立铁底脚，保证将承载平稳均匀的向地面分布，每个柱片包括：立柱两根，底脚两只，横撑及斜撑，标准件；

B、横梁：由两只柱卡与横梁杆焊接在一起，横梁杆采用两特制的槽钢抱合而成，使梁的上、下面厚度加厚一倍，这种结构根据钢结构设计理论，充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，造价低的特点。

横梁与立柱



			<p>连接时配有安全销；</p> <p>C、备选配件：满足多种需求，如防止叉车撞击的护脚、防撞栏，网片层板，限制托盘摆放位置的后挡等。</p>							
6	体育器材橱（柜）	荷峰	<p>5164</p> <p>颜色：中灰白套色，规格：1800×850×390mm；材质：0.5mm厚冷轧钢板，整体分为上下两部分，上部镶装玻璃对开门，下部钢板对开门，内部隔板可调节、配备防盗锁，优</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	甲方指定地点	6	个	800.00	4800.00	菏泽天峰仪器设备有限公司



			质一级电解钢板（冷轧板表面经电解防锈处理），表面处理：酸洗、磷化、水洗、高温固化、流水线高温静电环保喷涂处理。							
7	布卷尺	菏峰	4662 10m, 仿皮外壳, 芒麻布卷尺, 防水, 防腐; 铜制卡扣和收放扣	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	3	盒	16.0 0	48.0 0	菏泽天峰仪器设备有限公司
8	布卷尺	菏峰	2941 20m, 仿皮外壳, 尺带: 芒	合同签订后于20日内全部安	甲方指	3	盒	35.2 0	105. 60	菏泽天峰仪器

			麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和 收放扣	装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	定 地 点					设备 有限 公司
9	布卷 尺	明全	30m, 仿皮外 壳, 尺带: 芒 麻布卷尺, 防 水, 防腐蚀; 铜制卡扣和 收放扣	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	3	盒	35.2 0	105. 60	连云 港市 明全 卷尺 厂
1 0	布卷 尺	明全	50m, 仿皮外 壳, 尺带: 芒	合同签订 后于 20 日	甲 方	3	盒	48.0 0	144. 00	连云 港市

			麻布卷尺, 防水, 防腐蚀: 铜制卡扣和 收放扣	内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	指 定 地 点					明全 卷尺 厂
1 1	接力 棒	菏泽	9294 长 280mm-300mm , 直径 30mm-42mm, 质量不小于 50g	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	50	根	2.20	110. 00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

1 2	跳高架	荷峰	6878 立柱高度 1600nun~200 0mm; 高度刻 度 500nun~ 1800mm; 横杆 托长 60mm, 宽 40mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	4	付	272. 00	1088 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
1 3	跳高垫	荷峰	9606 3000mmX2000 mmX300mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	2	个	1200 .00	2400 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

				及服务)						
1 4	跳高 横杆	菏泽	5776 长 3000mm~4000 mm, 直径 25mm ~30mm, 质量 不超过 2000g, 采用 不宜折断的 适宜材料制 成, 不应采用 金属材料, 除 两端外, 横截 面应呈圆形, 颜色醒目 p 横 杆固定在立 柱上, 中心自 然下垂应小 于 20mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准。(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	4	根	57.6 0	230. 40	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
1 5	起跑 器	菏泽	9232 长 640mm, 宽 N100mm, 三角 体抵脚板, 长 160mm, 宽 120mm, 高 130mm, 倾斜 度可调整	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约	甲 方 指 定 地 点	8	付	192. 00	1536 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

				定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
16	发令枪	夺金	二型 可同时装2~5发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	2	支	156.00	312.00	重庆市巴南区夺金体育器材厂
17	钉鞋	新鲸	555七钉。超高透气网布，运动进行时能有效排出湿气，保持脚内清凉舒畅，并且	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签	甲方指定地点	8	双	83.20	665.60	慈溪市天元镇新鲸体育器材厂

			提供氧气于足部，使足部在运动中减轻疲惫。	订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
18	标志筒	菏泽	8265 全塑料制品，高度为15cm-75cm，呈圆锥体状，放置平稳。	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	40	个	8.30	332.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
19	实心球	菏泽	7681 圆周长420mm~780mm，质量2000g±30g，采用适宜的软性材	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲	甲方指定地点	13	个	9.50	123.50	菏泽天峰仪器设备有限公司

			料, 球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 应无破裂	乙双方签订合同约定为准 (严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
20	实心球	菏峰	4795 圆周长 400mm~780mm , 质量 1500g ±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 应无破裂	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准 (严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	13	个	9.50	123.50	菏泽天峰仪器设备有限公司
21	实心球	菏峰	8363 圆周长 350mm ~780mm, 质	合同签订后于 20 日内全部安	甲方指	51	个	9.50	484.50	菏泽天峰仪器

			量 1000g±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 应无破裂	装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	定地点					设备有限公司
2 2	投掷 靶	菏泽	9188 铁框架, 木靶面, 靶面 800mmX800mm, 中心孔直径为 40mm, 孔中心距地面 1. 1m—1.4m	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	224. 00	1792 .00	菏泽天峰仪器设备有限公司

23	钻圈架	荷峰	3898 钻圈架两立柱及底座为30mmX30mm的方管，圈体为中20mm的圆管。圈体直径为600mm~750mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	8	个	83.20	665.60	菏泽天峰仪器设备有限公司
24	标志杆	荷峰	5389 高1.2m—1.6m, 立柱直径25mm, 三角形红色旗面	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	40	根	19.20	768.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

				及服务)						
2 5	划线 器	菏泽	5711 单道	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 及服务)	甲 方 指 定 地 点	1	个	124. 80	124. 80	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
2 6	可调 节跨 栏架	菏泽	1900 栏板长度 1200mm, 宽度 70nun; 栏架 底座长 700mm, 四档 高度调节分 别为: 550mm, 650mm 、760mm 和 840mm, 铝合 金或塑料等	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 及服务)	甲 方 指 定 地 点	25	付	208. 00	5200 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

			轻材料制成， 可拆卸组装， 方便搬用	按时供货 及服务)						
2 7	软式 练习 跨栏 架	菏泽	5044 栏架长： 700mm~ 800mm，底板 宽：200mm~ 250mm，横板 宽：80mm~ 100mm；高度 可三档调节 为：300mm、 500mm、600mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	25	付	41.6 0	1040 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
2 8	软式 练习 标枪	菏泽	3105 枪身长 800mm~900mm ，直径：45mm ~50mm，软质 材料制成	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采	甲 方 指 定 地 点	25	支	20.8 0	520. 00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

				购单位的时间要求 按时供货 及服务)						
2 9	掷准 练习 标枪	菏泽	8947 枪体长 300mm~ 320mm; 最大 直径 60mm, 呈 橄榄状, 枪体 装有 4 响哨, 柔软材料制 成	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方 指定 地点	25	支	33.6 0	840. 00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
3 0	塑胶 练习 标枪	菏泽	1955 枪体长 680mm, 直径 35mm, 质量 300g, 枪头由 柔软塑胶材 料制成	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严	甲 方 指 定 地 点	13	支	28.8 0	374. 40	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

				格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
3 1	软式 标枪	菏泽	1781 质量 400g, 长 1850mm~ 1950mm; 枪头 和强尾用柔软 塑胶材料制成, 枪体为铝合金 制成	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	13	支	78.4 0	1019 .20	菏泽天峰仪器设备有限公司
3 2	彩带 软球	菏泽	3103 整体呈彗星状, 长度 650mm~ 700mm; 前部 球体直径 60mm ~70mm, 后部 尾翼	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约	甲方指定地点	25	个	11.5 0	287. 50	菏泽天峰仪器设备有限公司

			为蓝、红、黄色相间的彩色布料，长度600mm；	定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
33	软式教学铁饼	菏泽	3831 直径 200mm~220mm, 质量 400g; 空心结构, 边缘为锯齿状, 有把手, 标有旋转方向箭头, 柔软塑胶材料制成	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	13	个	32.00	416.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
34	软式铁饼	菏泽	3960 质量 800g, 直径 180mm-200mm, 柔软塑胶材料制成	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签	甲方指定地点	13	个	35.20	457.60	菏泽天峰仪器设备有限公司

				订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
3 5	软式 练习 铅球	菏泽	6565 直径 85mm~ 100mm, 质 量:1000g, 外 胆由柔软塑 胶材	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲方指 定地点	13	个	15.6 0	202. 80	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
3 6	软式 铅球	菏泽	7911 质量 3000g, 直径 100mm~ 110mm, 球体 外胆为柔软 塑胶材料制	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲	甲方指 定地点	13	个	35.2 0	457. 60	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

			成	乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
37	软式练习接力环	菏泽	3114 外圈直径170mm~190mm，内圈直径90mm~100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	18	个	12.50	225.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
38	软式趣味绳套	菏泽	2478 长度9500mm，每节长度500mm，黑白或彩色相间；	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地	4	个	32.00	128.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

			可随意摆成各种格子供跑跳练习,柔软泡沫材料制成	毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	点					公司
39	软式跳高横杆	菏泽	1767 长度 3500mm, 杆体直径 25mm~30mm; 中间穿高强度弹力绳,两边连接塑料绳扣,通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接,杆体由柔软泡沫材料制成	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	个	20.80	83.20	菏泽天峰仪器设备有限公司
40	彩色标志杆组合	菏泽	9411 由杆、底座、连接卡子和标志小旗组	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、	甲方指定	25	套	48.00	1200.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

			成；杆长 1200mm~ 1500mm，底座 直径 200mm~ 250mm，底座 可充沙子，塑 料制成	试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	地 点					有 限 公 司
4 1	撑杆 跳软 式撑 杆	菏峰	9047 长 2000mm, 直 径 25mm~30mm, 玻璃纤维杆 体，外部覆软 材料包裹	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	4	根	68.8 0	275. 20	菏 泽 天 峰 仪 器 设 备 有 限 公 司
4 2	体能 训练 绳梯	菏峰	3203 绳梯长度 9.5m, 宽度可	合同签订 后于 20 日 内全部安	甲 方 指	8	付	48.0 0	384. 00	菏 泽 天 峰 仪 器

			以任意调节， 柔软塑胶材 料制成	装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	定 地 点					设备 有限 公司
4 3	助跳 板	菏峰	1083 主要原材料 采用木材或 其它弹性材 料，III型长 X宽X高 1200mmX600m mX200mm	合同签订 后于20日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	3	块	320. 00	960. 00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
4 4	山羊	菏峰	3131 山羊全高:	合同签订 后于20日	甲 方	3	台	752. 00	2256 .00	菏泽 天峰

			1000mm~1300mm; 山羊头长: 500mm~600mm; 头宽: 360mm±5mm; 头高: 260mm~330mm, 立轴升降间距: 50mm±3mm, 山羊腿外直径 N30mm, 山羊腿壁厚	内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	指定地点					仪器设备有限公司
4 5	单杠	荷峰	2095 1. 地埋式, 主要承载立柱应采用钢管 89*2.0mm 标准管材。 2. 杠面长 2000mm, 选用 ϕ 28mm 的实心弹簧钢制作, 杠面高度应为 1600-1800mm 之间。	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	付	736.00	2208.00	菏泽天峰仪器设备有限公司



			3. 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度400mm。							
4 6	双杠	菏峰	7149 1. 地埋式，主要承载立柱应采用钢管89*2.0mm标准管材。 2. 杠面长3000mm，杠面高度应为1200mm，横杠外径应不大于40mm的优质钢管。 3. 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度不小于400mm。	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	4	付	1040.00	4160.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

47	小跳垫	荷峰	<p>1663</p> <p>采用泡沫塑料和泡沫乳胶,帆布或人造革外皮,长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚N50mm。在长度方向可对半折叠,两侧应各有提手</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求及服务)</p>	甲方指定地点	100	块	40.00	4000.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
48	大跳垫	荷峰	<p>3476</p> <p>采用泡沫塑料和泡沫乳胶,帆布或人造革外皮,长2000mm±5mm,宽1000mm+Smm,厚\100tnm。在恢度方向可对半折叠,两侧应各有提手</p>	<p>合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求及服务)</p>	甲方指定地点	26	块	153.60	3993.60	菏泽天峰仪器设备有限公司

				及服务)						
49	体操棒	菏泽	2843 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料,壁厚不小于5mm,长1000mm,截面直径25mm~30mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	51	根	7.30	372.30	菏泽天峰仪器设备有限公司
50	艺术体操棒	菏泽	3034 长40cm~50cm,质量至少150g	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求	甲方指定地点	25	根	13.50	337.50	菏泽天峰仪器设备有限公司

				按时供货及服务)						
5 1	体操凳	菏峰	2567 I型:长 3000mm± 10mm,宽 300mm±5mm, 高300mm~ 400mm,板面 厚度50mm~ 70mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	张	496. 00	1984 .00	菏泽天峰仪器设备有限公司
5 2	篮球	勇威	3443 圆周长695mm ~725mm:质 量490g~ 560g	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的	甲方指定地点	100	个	52.8 0	5280 .00	山东勇威体育用品有限公司

				时间要求 按时供货 及服务)						
5 3	篮球 架	菏峰	3281 篮圈高 3050mm±8mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	2	付	6240 .00	1248 0.00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
5 4	篮球 网	菏峰	2805 篮球网高 400mm~ 450mm, 网口 直径 450mm± 8mm, 网底直 径 350mm± 8mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采	甲 方 指 定 地 点	4	付	13.6 0	54.4 0	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

				购单位的时间要求 按时供货 及服务)						
5 5	软式 排球	菏峰	7902 3号: 圆周长 560mm~ 580mm, 质量 170g~220g	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方 指定 地点	50	个	32.0 0	1600 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
5 6	排球	勇威	9885 圆周长 650mm~ 670mm; 质量 230g~270g	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严	甲 方 指 定 地 点	51	个	52.8 0	2692 .80	山东 勇威 体育 用品 有限 公司

				格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
57	气排球	宇生富	9001 圆周长为 610mm~ 630mm, 质量 150g~170g	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	51	个	43.20	2203.20	深圳宇生富运动科技发展有限公司
58	排球网柱	菏泽天峰	6339 移动配重式, 可调, 网柱高度: 1920mm±5mm, 拉网中央高度 1800mm±5mm	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定	甲方指定地点	1	付	736.00	736.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

				定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
59	排球网柱	菏泽	5124 网柱高度： 2120mm± 5mm, 拉网中 央高 度:2000mm± 5mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	1	付	736.00	736.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
60	排球网	菏泽	4184 排球网长度 9500mm~ 10000mm, 宽 度 1000mm 土 25mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签	甲方指定地点	2	个	25.60	51.20	菏泽天峰仪器设备有限公司

				订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
6 1	少年 足球	乐球	4347 4#, 圆周长 615mm~ 650mm; 质量 315g~405g	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	51	个	46.4 0	2366 .40	广西乐球体育用品有限公司
6 2	成年 足球	乐球	1710 5#: 圆周长 675mm~ 710mm; 质量 382g~468g	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲	甲方指定地点	51	个	46.4 0	2366 .40	广西乐球体育用品有限公司

				乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
6 3	足球 门	菏泽	7691 3号足球门， 门内口宽度 3000mm± 10mm，高度 2000mm± 10mm，门柱及 横梁直径不 小于76mm。足 球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷	合同签订后于20日内全部安装、调试、 试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	2	副	1456 .00	2912 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限公司
6 4	足球 网	菏泽	9665 2号足球网宽度5500mm，高度2000mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、	甲方指定	2	件	94.4 0	188. 80	菏泽 天峰 仪器 设备

				试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	地点					有限公司
65	乒乓球	双鱼	一星 直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.60g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	120	个	0.90	108.00	广州双鱼体育用品厂有限公司
66	乒乓球拍	勇威	666 用来击球的拍面应用一	合同签订后于 20 日内全部安	甲方指	26	付	28.80	748.80	山东勇威体育

			<p>层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应\geq 4N</p>	<p>装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）</p>	<p>定地点</p>					<p>用品有限公司</p>
67	乒乓球网架	新鲸	<p>302 网架长度 152.5mm\pm 2mm, 网架高度 152.5mm\pm 2mm, 可夹厚度\geq30mm</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的</p>	<p>甲方指定地点</p>	6	付	28.80	172.80	<p>慈溪市天元镇新鲸体育器材厂</p>



				时间要求 按时供货 及服务)						
6 8	乒乓 球网	菏泽	7467 球网高度 \geq 145mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	6	件	7.30	43.8 0	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
6 9	乒乓 球台	菏泽	3073 球台长度 2740mm; 宽度 1525mm; 高度 680 顾	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采	甲 方 指 定 地 点	6	张	1776 .00	1065 6.00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

				购单位的时间要求 按时供货 及服务)						
7 0	羽毛球	风语者	805 口外径 65mm~ 68mm, 球头 直径 25mm~ 27mm, 球头高 度 24mm~ 26mm, 毛片插 长 63mm~ 64mm, 质量 4.50g~ 5.80g, 毛片 数量 16 片	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲方 指定 地点	120	个	4.10	492. 00	江山 先锋 文体 用品 有限 公司
7 1	羽毛球拍	富爱乐	550 总长度≤ 720mm, 宽度 ≤230mm, 拍 弦面长度≤ 280mm, 质量 ≤100g, 握柄 直径 23mm~ 25mm	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准(严	甲 方 指 定 地 点	26	付	33.6 0	873. 60	杭州 富爱 乐体 育用 品有 限公 司

				格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
7 2	羽毛球网柱	菏泽	7923 喷塑支架,网柱高度为1550mm±8mm,拉网中央高度1524mm±5mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	付	432.00	1296.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
7 3	羽毛球网	菏泽	2135 羽毛球网长度^6100mm,宽度760mm±25mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约	甲方指定地点	3	件	12.40	37.20	菏泽天峰仪器设备有限公司

				定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
74	网球	欧帝尔	4519 1#软性球，质量 46.0g~53.0g，直径 62mm~68.58mm，弹性 1100mm~1400mm	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	120	个	12.40	1488.00	浙江欧帝尔体育用品有限公司
75	网球	欧帝尔	9681 慢速球，质量 55.0g~60.4g，直径 68.58mm~74mm，弹性 1250mm~	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签	甲方指定地点	13	个	12.40	161.20	浙江欧帝尔体育用品有限公司

			1500mm	订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
7 6	网球拍	威乐普	1005 长度 66cm~70cm, 质量 285g~315g, 拍弦面长度 32cm~34cm, 拍弦面宽度 24cm~26cm, 拍弦面面积 815cm ² —845cm ²	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲 乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	指定地点	13	付	124. 80	1622 .40	浙江欧帝尔体育用品有限公司
7 7	网球网柱	菏泽	3628 网柱高度： 1070mm± 5mm, 拉网中 央高度 914mm ±5mm	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲	甲方指定地点	2	副	944. 00	1888 .00	菏泽天峰仪器设备有限公司

				乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
78	网球网	菏泽	9000 网球网长度 12800mm± 30mm, 宽度 1070mm± 25mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定地点	2	片	145.60	291.20	菏泽天峰仪器设备有限公司
79	短式网球拍	菏泽	8529 小学：长度 53cm~58cm, 质量 200g~230g,	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地	25	付	124.80	3120.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

			拍弦面长度 29cm~30cm, 拍弦面宽度 22cm~23cm, 拍弦面面积 715 扫~775 扫	毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	点					公司
8 0	短式 网球 拍	威乐 普	1005 中学：长度 66cm~70cm, 质量 285g~ 315g, 拍弦面 长度 32cm~ 34cm, 拍弦面 宽度 24cm~ 26cm, 拍弦面 面积 815cm ² ~845c m ²	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	26	付	124. 80	3244 .80	浙江 欧帝 尔体 育用 品有 限公 司
8 1	健球	菏泽	6570 键毛应采用 4 支鹅翎，羽毛 宽 32~35mm,	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、	甲 方 指 定	26	个	3.20	83.2 0	菏泽 天峰 仪器 设备

			成十字型插在毛管内, 插毛管高 22mm~24mm, 隆垫直径 38mm~40mm, 厚度 15mm~20mm, 球高 130mm~135mm, 球重 13g~15g	试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					有限公司
82	装球车	荷峰	1274 可四轮移动, 可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品,	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	10	辆	288.00	2880.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
83	棍	荷峰	5041 木制品, 直径	合同签订后于 20 日	甲方	25	根	16.00	400.00	菏泽天峰

			20mm~30mm	内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	指 定 地 点					仪器 设备 有限 公司
8 4	跳绳	鑫飞 源	9009 短跳绳，绳长 度 2600mm~ 2800mm，直径 6mm~7mm，质 量 60g~80g， 柄（2个）： 长度 140mm~ 170mm，直径 26mm~33mm， 质量 70g~ 90g	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准（严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务）	甲 方 指 定 地 点	200	根	10.4 0	2080 .00	临沂 岚冉 文化 用品 有限 公司

85	跳绳	鑫飞源	9009 短跳绳，绳长度 2800mm~3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g~120g，柄长度 140mm~170mm，直径 26mm~33mm，质量 70g~90g	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求及服务）	甲方指定地点	100	根	10.40	1040.00	临沂岚冉文化用品有限公司
86	跳绳	鑫飞源	7 米长跳绳，绳长度 7000mm~8000mm，直径 8~9mm，质量 230g~300g，柄（2 个）：长度 140mm~170mm，直径 26mm~33 响，质量 70g~90g	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求及服务）	甲方指定地点	50	根	13.60	680.00	临沂岚冉文化用品有限公司

				及服务)						
8 7	跳绳	鑫飞源	10米长跳绳,绳长度9000mm~10000mm,直径8mm~9mm,质量290g~370g,柄长度140mm~170mm,直径26mm~33mm,质量70g~90g	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求及服务)	甲方指定地点	13	根	19.20	249.60	临沂岚冉文化用品有限公司
8 8	花毽	狂跃	6394键毛应采用8支~10支彩色鸡羽,扎成圆形,键垫直径30mm~32mm,厚度3mm~4mm,球高130mm~180mm,球重13g~15g	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求及服务)	甲方指定地点	100	个	3.20	320.00	临沂百梦文体用品有限公司

				按时供货及服务)						
89	塑料圈 (呼啦圈)	菏泽	8624 直径 80cm, PVC管	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	50	个	12.40	620.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
90	软式飞盘	菏泽	2027 直径 200mm-220mm	合同签订后于20日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的	甲方指定地点	25	个	9.40	235.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

				时间要求 按时供货 及服务)						
9 1	拔河 绳	菏峰	9884 30m, 质量 10kg 左右, 采 用天然麻棕 线绞制	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准。(严 格按照采 购单位的 时间要求 按时供货 及服务)	甲 方 指 定 地 点	3	根	176. 00	528. 00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司
9 2	爬绳 和爬 杆	菏峰	2577 绳 2, 杆 2, 绳杆的握持 直径 28mm~ 35mm, 有效使 用宽度 ≥ 600mm, 有效 使用高度 ≤ 3500mm, 爬杆 的下端若设	合同签订 后于 20 日 内全部安 装、调试、 试运行完 毕。具体甲 乙双方签 订合同约 定为准。(严 格按照采	甲 方 指 定 地 点	1	副	1040 .00	1040 .00	菏泽 天峰 仪器 设备 有限 公司

			<p>置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为 200mm, 且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于 8°。爬绳和爬杆上端的连接部分应设置有防止绳杆断裂的防护装置</p>	<p>购单位的时间要求按时供货及服务)</p>						
93	肋木架	荷峰	<p>8363 宜三柱二间，使用宽度 1000mm, 最高使用高度 2500mm±100mm, 横肋间距 300mm, 握持直径 30mm~35mm</p>	<p>合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采</p>	甲方指定地点	3	副	1152.00	3456.00	荷泽天峰仪器设备有限公司



				购单位的时间要求 按时供货及服务)						
94	平行梯	菏峰	9326 长 4000mm±500mm, 有效使用宽度 600mm±100mm, 最高使用高度 W2300mm, 悬垂握持直径 30mm~35mm, 纵向握持间距 350mm	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订的合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	架	1776.00	3552.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
95	橡皮拉力带	菏峰	6652 重阻力, 拉力带采用合成橡胶 TPE 制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订的合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	13	条	16.00	208.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

				格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
96	橡皮拉力带	菏峰	5071 轻阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	13	条	16.00	208.00	菏泽天峰仪器设备有限公司
97	木哑铃	菏峰	8713 木制小哑铃，长度 15cm	合同签订后于 20 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约	甲方指定地点	50	付	4.80	240.00	菏泽天峰仪器设备有限公司

				定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）						
总计				小写：3495204.60 元 大写：叁佰肆拾玖万伍仟贰佰零肆元陆角整						

- 说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。
3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标文件。
4. 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人： 克州新力材教学设备有限公司 (盖章)



法定代表人或被授权人： 李昊 (签章)



日期： 2025 年 07 月 21 日