2024年阿图什市教育系统学校能力提升采购项目参数

序号	名称	参数	单位	数量
1	课桌椅	课桌：600x 宽 400x 高 750mm 面座高强度中纤板 钢架 30X60X1.35mm 钢管 桌斗 0.7mm 冷轧板 用酸洗、磷化 喷塑工艺、乳白色 课椅：400X740X450 课桌椅座　背高强度中纤板 钢架 30x50X1.35mm 钢管 用酸洗、磷化喷塑工艺、乳白色	套	600
2	教师办公桌椅	办公桌： L 型办公桌，分左右，可自由组合。规格：桌面长 1200*宽 600*高 750mm，桌面厚度 2.5 公分实木颗粒板材。配 1200*1100 和 600*1100mm 屏风板各一块。办公桌侧柜长 1400*宽 300*高 1100。配备电脑主机储放区 1 个，资料放置区 4 个，储物柜 1 个，方便放置文件资料。板材厚度 1.6 公分，实木颗粒板。桌面下配置三抽活动柜 1 个。优质五金连接件，结实耐用 办公椅： 80X60x65Cm 进口网布，定型海棉，钢制脚架，符合国家标准.	套	60
3	智慧黑板	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，86 英寸液晶显示器，用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。 2.内置系统 Android 13.0，内存 4GB，存储空间 32GB。 3.支持双系统中进行 20 点或以上红外触控。 4.整机内置 2.0 声道扬声器，具备多方向顶置扬声器，额定总功率 10W。 5.内置摄像头一个，像素 4800 万 6.支持蓝牙 Bluetooth 4.2 标准，支持版本 Wi-Fi6。 7.电脑模块：处理器：Intel Core i5 十二代及以上，内存：≥8G，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，要求整机与 OPS 模块必须为同一品牌厂家。 8.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。甲方需求方提供应用软件，生产安装	台	30
4	打印复印机(小)	30CPM、复印、双面打印、彩色扫描、中文操作面板、32MB 内存、250 页纸盒、打印分辨率：2400*600dpi、纸张尺寸、A4,Letter,B5(ISO/JIS),A5,A5 (长边),A6,16K；手动进纸盘：宽 76.2-215.9mm,长 127-355.6mm、双面打印、N 合 1 打印、海报打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印、小册子打印一键式身份证复印功能、 碳粉盒和硒鼓分开的	台	5

5	打印复印机（大）	工作方式。扫描头移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、A3 扫描、B4 打印。4.2 寸 LCD 液晶屏。分辨率、300dpi×600dpi、印刷缩放比率、常用缩放比例：71%、81%、87%、94%、115%、122%、141%；无级缩放：50%-200%（1%精度）、印刷纸张重量（min/max）、40g/㎡-157g/㎡、进纸容量、1000 张、接纸容量、1200 张、印刷速度、5 级调整（55、70、85、120、140 张/分钟）、标配功能、联机打印、U 盘打印、省墨模式、铅笔模式、报刊模式、网屏模式、消除中缝、编程印刷、密码模式、耗材用尽提示、自动检测原稿、节能、底灰浓度调整、扫描原稿长度调节、版纸长度调整、 版纸	台	1
6	档案柜	规格：900x400x1850H 材质：柜体采用优质冷轧板，厚度 0.8mm，窄边套色工艺，窄边宽度 12mm 边，柜内上部配 2 块活动隔板，下部配 1 块活动隔板，锁具采用三级管理锁	个	30
7	直饮水机	1. 过滤：五级过滤：PP 棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+400G 反渗透+后置碳。过滤后出水水质符合《生活饮水胆容量:35L，功率:4.5KW，电源:380V 50HZ，过滤:三级过滤(PP 棉+颗粒活性炭+压缩活性炭)，外型尺寸:长宽高:1100X450x1430mm 供水量:开水 45L/H ，温开水 250L/H，出水方式:1 开 3 温，适用水压:0.1-0.7(Mpa) 节能:热交换技术，安全:关键系统采用安全电压 12V 控制，加热罐零压力工作状态运，过滤:多级过滤+高温杀菌，温开水煮开后冷却，触控:结合触控与机械按键 注：需为知名品牌..含安装辅材及人工。	台	15